

Combinazioni Monozone/Multizone

RAC-25NH5 RAC-35NH5 RAC-50NH5

| | Unità interne attive (kW) | Raffrescamento | | | | Riscaldamento | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------|
| | | Potenza totale (kW) | Potenza assorb. totale (W) | Corrente totale (A) | EER (Classe) | Potenza totale (kW) | Potenza assorb. totale (W) | Corrente totale (A) | COP (Classe) |
| RAC-25NH5 | RAF-25NH5 | 2.5 (0.9-3.0) | 695 (155-1050) | 3.05 | 3.60 (A) | 3.5 (0.9-5.0) | 900 (115-1400) | 4.00 | 3.89 (A) |
| | RAD-25NH7A | 2.5 (0.9-3.0) | 695 (155-1050) | 2.92 | 3.60 (A) | 3.5 (0.9-5.0) | 970 (155-1400) | 4.10 | 3.61 (A) |
| RAC-35NH5 | RAF-35NH5 | 3.5 (0.9-4.0) | 1080 (155-1280) | 4.75 | 3.24 (A) | 4.8 (0.9-6.6) | 1320 (115-1920) | 5.85 | 3.64 (A) |
| | RAD-35NH7A | 3.5 (0.9-4.0) | 1240 (155-1280) | 5.24 | 2.82 (C) | 4.8 (0.9-6.6) | 1700 (155-1920) | 7.19 | 2.82 (D) |
| RAC-50NH5 | RAF-50NH5 | 5.0 (0.9-5.2) | 1780 (155-2230) | 7.80 | 2.81 (C) | 6.7 (0.9-8.1) | 1850 (115-2700) | 8.20 | 3.62 (A) |
| | RAD-50NH7A | 5.0 (0.9-5.6) | 2000 (155-2060) | 8.70 | 2.50 (E) | 6.0 (0.9-7.5) | 2300 (155-2530) | 9.70 | 2.61 (E) |

RAM-35QH5



| | Unità interne attive (kW) | Totale (kW) | Raffrescamento | | | | | | Riscaldamento | | | | | |
|-----------|---------------------------|-------------|----------------|--------|--------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|----------------|--------|----------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Potenza stanza | | Potenza totale (kW) | Potenza assorbita totale (W) | Corrente totale (A) | EER (Classe) | Potenza stanza | | Potenza totale (kW) | Potenza assorbita totale (W) | Corrente totale (A) | COP (Classe) |
| | | | 1 (kW) | 2 (kW) | | | | | 1 (kW) | 2 (kW) | | | | |
| Una unità | 1.8 | 1.8 | 1.8 | – | 1.8 (1.00-2.50) | 560 (200-750) | 2.5 | 3.21 (A) | 2.50 | – | 2.50 (1.10-3.20) | 690 (200-970) | 3.0 | 3.62 (A) |
| | 2.5 | 2.5 | 2.5 | – | 2.5 (1.00-3.10) | 780 (200-880) | 3.4 | 3.21 (A) | 3.40 | – | 3.40 (1.10-4.40) | 870 (200-1120) | 3.8 | 3.91 (A) |
| | 3.5 | 3.5 | 3.5 | – | 3.5 (1.00-4.00) | 1090 (200-1300) | 4.8 | 3.21 (A) | 4.20 | – | 4.20 (1.10-5.00) | 1080 (200-1300) | 4.7 | 3.89 (A) |
| Due unità | 1.8 + 1.8 | 3.5 | 1.75 | 1.75 | 1.75+1.75 (1.50-4.00) | 940 (200-1050) | 4.1 | 3.72 (A) | 2.10 | 2.10 | 2.10 + 2.10 (1.50-5.00) | 920 (200-1130) | 4.0 | 4.57 (A) |
| | 1.8 + 2.5 | 3.5 | 1.50 | 2.00 | 1.50+2.00 (1.50-4.00) | 940 (200-1050) | 4.1 | 3.72 (A) | 1.80 | 2.40 | 1.80+ 2.40 (1.50-5.00) | 890 (200-1130) | 3.9 | 4.72 (A) |
| | 2.5 + 2.5 | 3.5 | 1.75 | 1.75 | 1.75+1.75 (1.50-4.00) | 940 (200-1050) | 4.1 | 3.72 (A) | 2.10 | 2.10 | 2.10 + 2.10 (1.50-5.00) | 870 (200-1130) | 3.8 | 4.83 (A) |
| | 1.8 + 3.5 | 3.5 | 1.20 | 2.30 | 1.20+2.30 (1.50-4.00) | 940 (200-1050) | 4.1 | 3.72 (A) | 1.40 | 2.80 | 1.40 + 2.80 (1.50-5.00) | 870 (200-1130) | 3.8 | 4.83 (A) |
| | 2.5 + 3.5 | 3.5 | 1.50 | 2.00 | 1.50+2.00 (1.50-4.00) | 940 (200-1050) | 4.1 | 3.72 (A) | 1.75 | 2.45 | 1.75 + 2.45 (1.50-5.00) | 850 (200-1130) | 3.7 | 4.94 (A) |

RAM-40QH5

| | Unità interne attive (kW) | Totale (kW) | Raffrescamento | | | | | | Riscaldamento | | | | | |
|-----------|---------------------------|-------------|----------------|--------|--------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|----------------|--------|----------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Potenza stanza | | Potenza totale (kW) | Potenza assorbita totale (W) | Corrente totale (A) | EER (Classe) | Potenza stanza | | Potenza totale (kW) | Potenza assorbita totale (W) | Corrente totale (A) | COP (Classe) |
| | | | 1 (kW) | 2 (kW) | | | | | 1 (kW) | 2 (kW) | | | | |
| Una unità | 1.8 | 1.8 | 1.8 | – | 1.8 (1.00-2.50) | 560 (200-750) | 2.5 | 3.21 (A) | 2.50 | – | 2.50 (1.10-3.20) | 690 (200-970) | 3.0 | 3.62 (A) |
| | 2.5 | 2.5 | 2.5 | – | 2.5 (1.00-3.10) | 750 (200-880) | 3.3 | 3.33 (A) | 3.40 | – | 3.40 (1.10-4.40) | 870 (200-1120) | 3.8 | 3.91 (A) |
| | 3.5 | 3.5 | 3.5 | – | 3.5 (1.00-4.00) | 1090 (200-1300) | 4.8 | 3.21 (A) | 4.20 | – | 4.20 (1.10-5.00) | 1080 (200-1300) | 4.7 | 3.89 (A) |
| Due unità | 1.8 + 1.8 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 1.80+1.80 (1.50-4.00) | 1190 (200-1680) | 5.2 | 3.03 (B) | 2.25 | 2.25 | 2.25 + 2.25 (1.50-5.20) | 1100 (200-1480) | 4.8 | 4.09 (A) |
| | 1.8 + 2.5 | 4.3 | 1.7 | 2.3 | 1.70+2.30 (1.50-4.50) | 1245 (200-1720) | 5.5 | 3.21 (A) | 2.20 | 2.60 | 2.20+ 2.60 (1.50-5.40) | 1240 (200-1750) | 5.4 | 3.87 (A) |
| | 2.5 + 2.5 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00+2.00 (1.50-4.50) | 1245 (200-1800) | 5.5 | 3.21 (A) | 2.50 | 2.50 | 5.00 (1.50-5.60) | 1350 (200-1780) | 5.9 | 3.70 (A) |
| | 1.8 + 3.5 | 5.3 | 1.6 | 2.4 | 1.60+2.40 (1.50-4.50) | 1245 (200-1800) | 5.5 | 3.21 (A) | 1.70 | 3.30 | 5.00 (1.50-5.60) | 1350 (200-1780) | 5.9 | 3.70 (A) |
| | 2.5 + 3.5 | 6.0 | 1.8 | 2.2 | 1.80+2.20 (1.50-4.50) | 1245 (200-1800) | 5.5 | 3.21 (A) | 2.00 | 3.00 | 5.00 (1.50-5.60) | 1350 (200-1780) | 5.9 | 3.70 (A) |

N.B. Si devono connettere almeno due unità con almeno 5 mt di tubazione per ogni Unità Interna.

Combinazioni Multizone

RAM-52QH5



| | Raffrescamento | | | | | | Riscaldamento | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | Unità interne Attive (kW) | Potenza nominale (kW) (min-max) | Unità Esterna | | | EER (Classe) | Potenza nominale (kW) (min-max) | Unità Esterna | | | COP (Classe) |
| | | | Totale | Potenza assorbita (W) | Corrente (A) | | | Totale | Potenza assorbita (W) | Corrente (A) | |
| Una unità | 1.8 | 1.80 | 1.80 | 560 | 2,5 | 3,64 (A) | 2.50 | 2.50 | 690 | 3.0 | 3.62 (A) |
| | 2.5 | 2.50 | 2.50 | 700 | 3,1 | 3,57 (A) | 3.90 | 3.90 | 1060 | 4.7 | 3.68 (A) |
| | 3.5 | 3.50 | 3.50 | 1030 | 4,5 | 3,40 (A) | 4.80 | 4.80 | 1320 | 5.8 | 3.64 (A) |
| | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 1510 | 6,6 | 3,31 (A) | 6.50 | 6.50 | 1800 | 7.9 | 3.61 (A) |
| Due unità | 1.8+1.8 | 1.80+1.80 | 3.60 | 1015 | 4,5 | 3,55 (A) | 2.50+2.50 | 5.00 | 1290 | 5.7 | 3.88 (A) |
| | 1.8+2.5 | 1.76+2.44 | 4.20 | 1167 | 5,1 | 3,60 (A) | 2.50+3.90 | 6.20 | 1700 | 7.5 | 3.76 (A) |
| | 1.8+3.5 | 1.70+3.30 | 5.00 | 1472 | 6,5 | 3,40 (A) | 2.31+4.49 | 6.80 | 1850 | 8.1 | 3.68 (A) |
| | 1.8+5.0 | 1.38+3.82 | 5.20 | 1500 | 6,6 | 3,47 (A) | 1.80+5.00 | 6.80 | 1820 | 8.0 | 3.74 (A) |
| | 2.5+2.5 | 2.50+2.50 | 5.00 | 1472 | 6,5 | 3,40 (A) | 3.40+3.40 | 6.80 | 1885 | 8.3 | 3.61 (A) |
| | 2.5+3.5 | 2.17+3.03 | 5.20 | 1500 | 6,6 | 3,47 (A) | 2.83+3.97 | 6.80 | 1820 | 8.0 | 3.74 (A) |
| | 3.5+3.5 | 2.60+2.60 | 5.20 | 1500 | 6,6 | 3,47 (A) | 3.40+3.40 | 6.80 | 1790 | 7.9 | 3.80 (A) |
| | 2.5+5.0 | 1.73+3.47 | 5.20 | 1500 | 6,6 | 3,47 (A) | 2.27+4.53 | 6.80 | 1790 | 7.9 | 3.80 (A) |
| | 3.5+5.0 | 2.14+3.06 | 5.20 | 1500 | 6,6 | 3,47 (A) | 2.80+4.00 | 6.80 | 1790 | 7.9 | 3.80 (A) |

RAM-55QH5

| | Raffrescamento | | | | | | Riscaldamento | | | | |
|-----------|---------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | Unità interne Attive (kW) | Potenza nominale (kW) (min - max) | Unità Esterna | | | EER (Classe) | Potenza nominale (kW) (min - max) | Unità Esterna | | | COP (Classe) |
| | | | Totale | Potenza assorbita (W) | Corrente (A) | | | Totale | Potenza assorbita (W) | Corrente (A) | |
| Una unità | 1.8 | 7 (1.00-2.50) | 1.80 | 560 (200-750) | 2.5 | 3,21 (A) | 2.50 (1.10-3.20) | 2.50 | 750 (200-1050) | 3.3 | 3,33 (C) |
| | 2.5 | 2.50 (1.00-2.80) | 2.50 | 780 (200-980) | 3.4 | 3,21 (A) | 3.90 (1.10-4.70) | 3.90 | 1145 (200-1380) | 5.0 | 3,41 (B) |
| | 3.5 | 3.50 (1.00-3.90) | 3.50 | 1160 (200-1380) | 5.1 | 3,02 (B) | 4.80 (1.10-5.80) | 4.80 | 1150 (200-1870) | 6.8 | 3,10 (D) |
| | 5.0 | 5.00 (1.00-5.60) | 5.00 | 1780 (200-1960) | 7.8 | 2,81 (C) | 6.50 (1.10-7.20) | 6.50 | 2400 (200-2660) | 10.5 | 2,71 (E) |
| Due unità | 1.8+1.8 | 1.80+1.80 (1.50-4.00) | 3.60 | 1190 (200-1300) | 5.2 | 3,03 (B) | 2.50+2.50 (1.50-5.20) | 5.00 | 1460 (200-1550) | 6.4 | 3,42 (B) |
| | 1.8+2.5 | 1.80+2.40 (1.50-4.60) | 4.20 | 1310 (200-1450) | 5.8 | 3,21 (A) | 2.40+3.80 (1.50-6.30) | 6.20 | 1820 (200-1920) | 8.0 | 3,41 (B) |
| | 1.8+3.5 | 1.70+3.30 (1.50-5.60) | 5.00 | 1650 (200-1820) | 7.2 | 3,03 (B) | 2.30+4.50 (1.50-7.20) | 6.80 | 1995 (200-2100) | 8.8 | 3,41 (B) |
| | 1.8+5.0 | 1.40+4.00 (1.50-5.90) | 5.40 | 1795 (200-1980) | 7.9 | 3,01 (B) | 2.00+5.00 (1.50-7.20) | 7.00 | 2050 (200-2100) | 9.0 | 3,41 (B) |
| | 2.5+2.5 | 2.50+2.50 (1.50-5.60) | 5.00 | 1650 (200-1820) | 7.2 | 3,03 (B) | 3.40+3.40 (1.50-7.20) | 6.80 | 2015 (200-2110) | 8.8 | 3,37 (C) |
| | 2.5+3.5 | 2.17+3.03 (1.50-5.70) | 5.20 | 1730 (200-1900) | 7.6 | 3,01 (B) | 3.15+3.85 (1.50-7.20) | 7.00 | 2070 (200-2110) | 9.1 | 3,38 (C) |
| | 3.5+3.5 | 2.70+2.70 (1.50-5.90) | 5.40 | 1795 (200-1980) | 7.9 | 3,01 (B) | 3.60+3.60 (1.50-7.20) | 7.20 | 2110 (200-2110) | 9.3 | 3,41 (B) |
| | 2.5+5.0 | 1.80+3.60 (1.50-5.90) | 5.40 | 1795 (200-1980) | 7.9 | 3,01 (B) | 2.70+4.50 (1.50-7.20) | 7.20 | 2110 (200-2110) | 9.3 | 3,41 (B) |

N.B. Si devono connettere almeno due unità con almeno 5 mt di tubazione per ogni Unità Interna.

Combinazioni Multizone

RAM-53QH5



| | Unità interne Attive (kW) | Potenza nominale (kW) (min-max) | Raffrescamento | | | | Riscaldamento | | | | COP (Classe) |
|-----------|---------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | Unità Esterna | | | EER (Classe) | Potenza nominale (kW) (min-max) | Unità Esterna | | | |
| | | | Totale | Potenza assorbita (W) | Corrente (A) | | | Totale | Potenza assorbita (W) | Corrente (A) | |
| Una unità | 1.8 | 1.80 | 1.80 | 495 | 2.2 | 3.64 (A) | 2.50 | 2.50 | 690 | 3.0 | 3.62 (A) |
| | 2.5 | 2.50 | 2.50 | 700 | 3.1 | 3.57 (A) | 3.90 | 3.90 | 1060 | 4.7 | 3.68 (A) |
| | 3.5 | 3.50 | 3.50 | 1030 | 4.5 | 3.40 (A) | 4.80 | 4.80 | 1320 | 5.8 | 3.64 (A) |
| | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 1510 | 6.6 | 3.31 (A) | 6.50 | 6.50 | 1800 | 7.9 | 3.61 (A) |
| Due unità | 1.8+1.8 | 1.80+1.80 | 3.60 | 1015 | 4.5 | 3.55 (A) | 2.50+2.50 | 5.00 | 1290 | 5.7 | 3.88 (A) |
| | 1.8+2.5 | 1.76+2.44 | 4.20 | 1167 | 5.1 | 3.60 (A) | 2.50+3.90 | 6.20 | 1700 | 7.5 | 3.76 (A) |
| | 1.8+3.5 | 1.70+3.30 | 5.00 | 1472 | 6.5 | 3.40 (A) | 2.31+4.49 | 6.80 | 1850 | 8.1 | 3.68 (A) |
| | 1.8+5.0 | 1.38+3.82 | 5.20 | 1500 | 6.6 | 3.47 (A) | 1.80+5.00 | 6.80 | 1820 | 8.0 | 3.74 (A) |
| | 2.5+2.5 | 2.50+2.50 | 5.00 | 1472 | 6.5 | 3.40 (A) | 3.40+3.40 | 6.80 | 1885 | 8.3 | 3.61 (A) |
| | 2.5+3.5 | 2.17+3.03 | 5.20 | 1500 | 6.7 | 3.47 (A) | 2.83+3.97 | 6.80 | 1820 | 8.0 | 3.74 (A) |
| | 3.5+3.5 | 2.60+2.60 | 5.20 | 1500 | 6.6 | 3.47 (A) | 3.40+3.40 | 6.80 | 1790 | 7.9 | 3.80 (A) |
| | 2.5+5.0 | 1.73+3.47 | 5.20 | 1500 | 6.6 | 3.47 (A) | 2.27+4.53 | 6.80 | 1790 | 7.9 | 3.80 (A) |
| | 3.5+5.0 | 2.14+3.06 | 5.20 | 1500 | 6.6 | 3.47 (A) | 2.80+4.00 | 6.80 | 1790 | 7.9 | 3.80 (A) |
| Tre unità | 1.8+1.8+1.8 | 1.73+1.73+1.73 | 5.20 | 1525 | 6.7 | 3.41 (A) | 2.27+2.27+2.27 | 6.80 | 1687 | 7.4 | 4.03 (A) |
| | 1.8+1.8+2.5 | 1.53+1.53+2.13 | 5.20 | 1525 | 6.7 | 3.41 (A) | 2.01+2.01+2.79 | 6.80 | 1687 | 7.4 | 4.03 (A) |
| | 1.8+1.8+3.5 | 1.32+1.32+2.56 | 5.20 | 1525 | 6.7 | 3.41 (A) | 1.72+1.72+3.35 | 6.80 | 1687 | 7.4 | 4.03 (A) |
| | 1.8+1.8+5.0 | 1.09+1.09+3.02 | 5.20 | 1525 | 6.7 | 3.41 (A) | 1.42+1.42+3.95 | 6.80 | 1687 | 7.4 | 4.03 (A) |
| | 1.8+2.5+2.5 | 1.38+1.91+1.91 | 5.20 | 1525 | 6.7 | 3.41 (A) | 1.80+2.50+2.50 | 6.80 | 1687 | 7.4 | 4.03 (A) |
| | 1.8+2.5+3.5 | 1.20+1.67+2.33 | 5.20 | 1525 | 6.7 | 3.41 (A) | 1.57+2.18+3.05 | 6.80 | 1687 | 7.4 | 4.03 (A) |
| | 1.8+3.5+3.5 | 1.06+2.07+2.07 | 5.20 | 1525 | 6.7 | 3.41 (A) | 1.39+2.70+2.70 | 6.80 | 1687 | 7.4 | 4.03 (A) |
| | 2.5+2.5+2.5 | 1.73+1.73+1.73 | 5.20 | 1525 | 6.7 | 3.41 (A) | 2.27+2.27+2.27 | 6.80 | 1687 | 7.4 | 4.03 (A) |
| | 2.5+2.5+3.5 | 1.53+1.53+2.14 | 5.20 | 1525 | 6.7 | 3.41 (A) | 2.00+2.00+2.80 | 6.80 | 1687 | 7.4 | 4.03 (A) |

N.B. Si devono connettere almeno due unità con almeno 5 mt di tubazione per ogni Unità Interna.

Combinazioni Multizone

RAM-65QH5

| | Unità interne Attive (kW) | Potenza nominale (kW) (min - max) | Raffrescamento | | | | Riscaldamento | | | | |
|-----------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | Totale | Unità Esterna | | EER (Classe) | Potenza nominale (kW) (min - max) | Totale | Unità Esterna | | COP (Classe) |
| | | | | Potenza assorbita (W) | Corrente (A) | | | | Potenza assorbita (W) | Corrente (A) | |
| Una unità | 1.8 | 1.80 (1.00-2.50) | 1.80 | 560 (200-750) | 2.5 | 3.21 (A) | 2.50 (1.10-3.20) | 2.50 | 750 (200-1050) | 3.3 | 3.33 (C) |
| | 2.5 | 2.50 (1.00-2.80) | 2.50 | 780 (200-980) | 3.4 | 3.21 (A) | 3.90 (1.10-4.70) | 3.90 | 1145 (200-1380) | 5.0 | 3.41 (B) |
| | 3.5 | 3.50 (1.00-3.90) | 3.50 | 1160 (200-1280) | 5.1 | 3.02 (B) | 4.80 (1.10-5.80) | 4.80 | 1550 (200-1870) | 6.8 | 3.10 (D) |
| | 5.0 | 5.00 (1.00-5.60) | 5.00 | 1780 (200-1960) | 7.8 | 2.81 (C) | 6.50 (1.10-7.20) | 6.50 | 2400 (200-2660) | 10.5 | 2.71 (E) |
| Due unità | 1.8+1.8 | 1.80+1.80 (1.50-4.00) | 3.60 | 1190 (200-1300) | 5.2 | 3.03 (B) | 2.50+2.50 (1.50-5.20) | 5.00 | 1460 (200-1550) | 6.4 | 3.42 (B) |
| | 1.8+2.5 | 1.80+2.40 (1.50-4.60) | 4.20 | 1310 (200-1450) | 5.8 | 3.21 (A) | 2.40+3.80 (1.50-6.30) | 6.20 | 1820 (200-1920) | 8.0 | 3.41 (B) |
| | 1.8+3.5 | 1.70+3.30 (1.50-5.60) | 5.00 | 1650 (200-1820) | 7.2 | 3.03 (B) | 2.30+4.50 (1.50-7.20) | 6.80 | 1995 (200-2100) | 8.8 | 3.41 (B) |
| | 1.8+5.0 | 1.40+4.00 (1.50-5.90) | 5.40 | 1795 (200-1980) | 7.9 | 3.01 (B) | 2.00+5.00 (1.50-7.20) | 7.00 | 2050 (200-2100) | 9.0 | 3.41 (B) |
| | 2.5+2.5 | 2.50+2.50 (1.50-5.60) | 5.00 | 1650 (200-1820) | 7.2 | 3.03 (B) | 3.40+3.40 (1.50-7.20) | 6.80 | 2015 (200-2110) | 8.8 | 3.37 (C) |
| | 2.5+3.5 | 2.17+3.03 (1.50-5.70) | 5.20 | 1730 (200-1900) | 7.6 | 3.01 (B) | 3.15+3.85 (1.50-7.20) | 7.00 | 2070 (200-2110) | 9.1 | 3.38 (C) |
| | 3.5+3.5 | 2.70+2.70 (1.50-5.90) | 5.40 | 1795 (200-1980) | 7.9 | 3.01 (B) | 3.60+3.60 (1.50-7.20) | 7.20 | 2110 (200-2110) | 9.3 | 3.41 (B) |
| | 2.5+5.0 | 1.80+3.60 (1.50-5.90) | 5.40 | 1795 (200-1980) | 7.9 | 3.01 (B) | 2.70+4.50 (1.50-7.20) | 7.20 | 2110 (200-2110) | 9.3 | 3.41 (B) |
| 3.5+5.0 | 2.20+3.20 (1.50-5.90) | 5.40 | 1995 (200-2200) | 8.8 | 2.71 (D) | 3.05+4.15 (1.50-7.20) | 7.20 | 2110 (200-2110) | 9.3 | 3.41 (B) | |
| Tre unità | 1.8+1.8+1.8 | 1.80+1.80+1.80 (1.50-6.00) | 5.40 | 1780 (200-2200) | 7.8 | 3.03 (B) | 2.33+2.33+2.33 (1.50-7.20) | 7.00 | 1850 (200-2110) | 8.2 | 3.78 (A) |
| | 1.8+1.8+2.5 | 1.80+1.80+2.50 (1.50-6.40) | 6.10 | 2020 (200-2200) | 8.9 | 3.02 (B) | 2.00+2.00+3.20 (1.50-7.20) | 7.20 | 1900 (200-2110) | 8.4 | 3.79 (A) |
| | 1.8+1.8+3.5 | 1.60+1.60+3.10 (1.50-6.60) | 6.30 | 2095 (200-2200) | 9.2 | 3.01 (B) | 1.85+1.85+3.50 (1.50-7.20) | 7.20 | 1900 (200-2110) | 8.4 | 3.79 (A) |
| | 1.8+1.8+5.0 | 1.30+1.30+3.70 (1.50-6.60) | 6.30 | 2095 (200-2200) | 9.2 | 3.01 (B) | 1.60+1.60+4.00 (1.50-7.20) | 7.20 | 1900 (200-2110) | 8.4 | 3.79 (A) |
| | 1.8+2.5+2.5 | 1.70+2.30+2.30 (1.50-6.60) | 6.30 | 2095 (200-2200) | 9.2 | 3.01 (B) | 1.80+2.70+2.70 (1.50-7.20) | 7.20 | 1900 (200-2110) | 8.4 | 3.79 (A) |
| | 1.8+2.5+3.5 | 1.50+2.00+2.80 (1.50-6.60) | 6.30 | 2095 (200-2200) | 9.2 | 3.01 (B) | 1.60+2.50+3.10 (1.50-7.20) | 7.20 | 1900 (200-2110) | 8.4 | 3.79 (A) |
| | 1.8+3.5+3.5 | 1.30+2.50+2.50 (1.50-6.60) | 6.30 | 2095 (200-2200) | 9.2 | 3.01 (B) | 1.40+2.90+2.90 (1.50-7.20) | 7.20 | 1900 (200-2110) | 8.4 | 3.79 (A) |
| | 2.5+2.5+2.5 | 2.10+2.10+2.10 (1.50-6.60) | 6.30 | 2095 (200-2200) | 9.2 | 3.01 (B) | 2.40+2.40+2.40 (1.50-7.20) | 7.20 | 1900 (200-2110) | 8.4 | 3.79 (A) |
| | 2.5+2.5+3.5 | 1.85+1.85+2.60 (1.50-6.60) | 6.30 | 2095 (200-2200) | 9.2 | 3.01 (B) | 2.23+2.23+2.74 (1.50-7.20) | 7.20 | 1900 (200-2110) | 8.4 | 3.79 (A) |

N.B. Si devono connettere almeno due unità con almeno 5 mt di tubazione per ogni Unità Interna.

Combinazioni Multizone

RAM-72QH5

| | Unità interne attive (kW) | Raffrescamento | | | | | Riscaldamento | | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | Potenza nominale (kW) (min - max) | Totale | Unità Esterna | | EER (Classe) | Potenza nominale (kW) (min - max) | Totale | Unità Esterna | | COP (Classe) |
| | | | | Potenza assorbita (W) | Corrente (A) | | | | Potenza assorbita (W) | Corrente (A) | |
| Una unità | 1.8 | 1.80 (1.50-2.00) | 1.80 | 450 (280-500) | 2.0 | 4.00 (A) | 2.50 (1.80-3.50) | 2.50 | 850 (320-1130) | 3.7 | 2.94 (D) |
| | 2.5 | 2.50 (1.50-2.80) | 2.50 | 650 (280-720) | 2.9 | 3.85 (A) | 3.40 (1.80-4.70) | 3.40 | 1130 (320-1480) | 5.0 | 3.01 (D) |
| | 3.5 | 3.50 (1.50-3.90) | 3.50 | 1030 (280-1130) | 4.5 | 3.40 (A) | 4.30 (1.80-5.80) | 4.30 | 1520 (320-1950) | 6.7 | 2.83 (D) |
| | 5.0 | 5.00 (1.50-5.60) | 5.00 | 1640 (280-1800) | 7.2 | 3.05 (B) | 6.50 (1.80-7.20) | 6.50 | 2400 (320-2530) | 10.5 | 2.71 (E) |
| Due unità | 1.8+1.8 | 1.80+1.80 (2.00-4.00) | 3.60 | 830 (380-1020) | 3.6 | 4.34 (A) | 3.20+3.20 (2.20-8.60) | 6.40 | 1770 (390-2750) | 7.8 | 3.62 (A) |
| | 1.8+2.5 | 1.80+2.50 (2.00-4.70) | 4.30 | 1120 (380-1360) | 4.9 | 3.84 (A) | 3.20+3.60 (2.20-9.30) | 6.80 | 1940 (390-3000) | 8.5 | 3.51 (B) |
| | 1.8+3.5 | 1.80+3.50 (2.00-5.80) | 5.30 | 1600 (380-1950) | 7.0 | 3.31 (A) | 3.20+4.30 (2.20-9.50) | 7.50 | 2240 (390-3120) | 9.8 | 3.35 (C) |
| | 1.8+5.0 | 1.80+5.00 (2.00-7.10) | 6.80 | 2420 (380-2820) | 10.6 | 2.81 (C) | 2.30+6.30 (2.20-9.50) | 8.60 | 2470 (390-3120) | 10.8 | 3.48 (B) |
| | 2.5+2.5 | 2.50+2.50 (2.00-5.50) | 5.00 | 1410 (380-1720) | 6.2 | 3.55 (A) | 3.60+3.60 (2.20-9.50) | 7.20 | 2070 (390-3120) | 9.1 | 3.48 (B) |
| | 2.5+3.5 | 2.5+3.5 (2.00-6.60) | 6.00 | 1950 (380-2380) | 8.6 | 3.08 (B) | 3.60+4.30 (2.20-9.50) | 7.90 | 2420 (390-3120) | 10.6 | 3.26 (C) |
| | 2.5+5.0 | 2.40+4.70 (2.00-7.50) | 7.10 | 2530 (380-2980) | 11.1 | 2.81 (C) | 2.90+5.70 (2.20-9.50) | 8.60 | 2470 (390-3120) | 10.8 | 3.48 (B) |
| | 3.5+3.5 | 3.50+3.50 (2.00-7.40) | 7.00 | 2630 (380-2940) | 11.6 | 2.66 (D) | 4.30+4.30 (2.20-9.50) | 8.60 | 2670 (390-3120) | 11.7 | 3.22 (C) |
| Tre unità | 1.8+1.8+1.8 | 1.80+1.80+1.80 (2.20-5.90) | 5.40 | 1250 (420-2190) | 5.5 | 4.32 (A) | 2.86+2.86+2.86 (2.40-9.50) | 8.60 | 2290 (430-2600) | 10.1 | 3.76 (A) |
| | 1.8+1.8+2.5 | 1.80+1.80+2.50 (2.20-6.70) | 6.10 | 1590 (420-2480) | 7.0 | 3.84 (A) | 2.55+2.55+3.50 (2.40-9.50) | 8.60 | 2290 (430-2600) | 10.1 | 3.76 (A) |
| | 1.8+1.8+3.5 | 1.80+1.80+3.50 (2.20-7.80) | 7.10 | 2210 (420-2890) | 9.7 | 3.21 (A) | 2.20+2.20+4.20 (2.40-9.50) | 8.60 | 2290 (430-2600) | 10.1 | 3.76 (A) |
| | 1.8+1.8+5.0 | 1.50+1.50+4.10 (2.20-8.00) | 7.10 | 2180 (420-2960) | 9.6 | 3.26 (A) | 1.80+1.80+5.00 (2.40-9.50) | 8.60 | 2280 (430-2600) | 10.0 | 3.77 (A) |
| | 1.8+2.5+2.5 | 1.80+2.50+2.50 (2.20-7.50) | 6.80 | 2040 (420-2780) | 9.0 | 3.33 (A) | 2.30+3.15+3.15 (2.40-9.50) | 8.60 | 2290 (430-2600) | 10.1 | 3.76 (A) |
| | 1.8+2.5+3.5 | 1.65+2.25+3.20 (2.20-8.00) | 7.10 | 2210 (420-2960) | 9.7 | 3.21 (A) | 2.00+2.75+3.85 (2.40-9.50) | 8.60 | 2290 (430-2600) | 10.1 | 3.76 (A) |
| | 1.8+2.5+5.0 | 1.40+1.90+3.80 (2.20-8.00) | 7.10 | 2180 (420-2960) | 9.6 | 3.26 (A) | 1.70+2.30+4.60 (2.40-9.50) | 8.60 | 2280 (430-2600) | 10.0 | 3.77 (A) |
| | 1.8+3.5+3.5 | 1.40+2.85+2.85 (2.20-8.00) | 7.10 | 2210 (420-2960) | 9.7 | 3.21 (A) | 1.80+3.40+3.40 (2.40-9.50) | 8.60 | 2290 (430-2600) | 10.1 | 3.76 (A) |
| | 1.8+3.5+5.0 | 1.25+2.40+3.45 (2.20-8.00) | 7.10 | 2180 (420-2960) | 9.6 | 3.26 (A) | 1.50+2.90+4.20 (2.40-9.50) | 8.60 | 2280 (430-2600) | 10.0 | 3.77 (A) |
| | 2.5+2.5+2.5 | 2.36+2.36+2.36 (2.20-7.80) | 7.10 | 2210 (420-2890) | 9.7 | 3.21 (A) | 2.86+2.86+2.86 (2.40-9.50) | 8.60 | 2290 (430-2600) | 10.1 | 3.76 (A) |
| | 2.5+2.5+3.5 | 2.10+2.10+2.90 (2.20-8.00) | 7.10 | 2210 (420-2960) | 9.7 | 3.21 (A) | 2.55+2.55+3.50 (2.40-9.50) | 8.60 | 2290 (430-2600) | 10.1 | 3.76 (A) |
| | 2.5+2.5+5.0 | 1.80+1.80+3.50 (2.20-8.00) | 7.10 | 2180 (420-2960) | 9.6 | 3.26 (A) | 2.15+2.15+4.30 (2.40-9.50) | 8.60 | 2280 (430-2600) | 10.0 | 3.77 (A) |
| | 2.5+3.5+3.5 | 1.90+2.60+2.60 (2.20-8.00) | 7.10 | 2210 (420-2960) | 9.7 | 3.21 (A) | 2.20+3.20+3.20 (2.40-9.50) | 8.60 | 2290 (430-2600) | 10.1 | 3.76 (A) |
| | 2.5+3.5+5.0 | 1.60+2.25+3.25 (2.20-8.00) | 7.10 | 2180 (420-2960) | 9.6 | 3.26 (A) | 1.95+2.75+3.90 (2.40-9.50) | 8.60 | 2280 (430-2600) | 10.0 | 3.77 (A) |
| 3.5+3.5+3.5 | 2.36+2.36+2.36 (2.20-8.00) | 7.10 | 2210 (420-2960) | 9.7 | 3.21 (A) | 2.86+2.86+2.86 (2.40-9.50) | 8.60 | 2280 (430-2600) | 10.0 | 3.77 (A) | |
| Quattro unità | 1.8+1.8+1.8+1.8 | 1.77+1.77+1.77+1.77 (2.40-7.90) | 7.10 | 2140 (450-2870) | 9.4 | 3.32 (A) | 2.15+2.15+2.15+2.15 (2.60-9.50) | 8.60 | 2200 (460-2520) | 9.7 | 3.91 (A) |
| | 1.8+1.8+1.8+2.5 | 1.60+1.60+1.60+2.30 (2.40-8.30) | 7.10 | 2140 (450-3020) | 9.4 | 3.32 (A) | 2.00+2.00+2.00+2.60 (2.60-9.50) | 8.60 | 2200 (460-2520) | 9.7 | 3.91 (A) |
| | 1.8+1.8+1.8+3.5 | 1.45+1.45+1.45+2.75 (2.40-8.50) | 7.10 | 2140 (450-3090) | 9.4 | 3.32 (A) | 1.80+1.80+1.80+3.20 (2.60-9.50) | 8.60 | 2200 (460-2520) | 9.7 | 3.91 (A) |
| | 1.8+1.8+1.8+5.0 | 1.25+1.25+1.25+3.35 (2.40-8.80) | 7.10 | 2140 (450-3200) | 9.4 | 3.32 (A) | 1.50+1.50+1.50+4.10 (2.60-9.50) | 8.60 | 2180 (460-2520) | 9.6 | 3.94 (A) |
| | 1.8+1.8+2.5+2.5 | 1.50+1.50+2.05+2.05 (2.40-8.50) | 7.10 | 2140 (450-3090) | 9.4 | 3.32 (A) | 1.80+1.80+2.50+2.50 (2.60-9.50) | 8.60 | 2200 (460-2520) | 9.7 | 3.91 (A) |
| | 1.8+1.8+2.5+3.5 | 1.35+1.35+1.80+2.60 (2.40-8.50) | 7.10 | 2140 (450-3090) | 9.4 | 3.32 (A) | 1.60+1.60+2.25+3.15 (2.60-9.50) | 8.60 | 2200 (460-2520) | 9.7 | 3.91 (A) |
| | 1.8+1.8+3.5+3.5 | 1.20+1.20+2.35+2.35 (2.40-8.80) | 7.10 | 2140 (450-3200) | 9.4 | 3.32 (A) | 1.50+1.50+2.80+2.80 (2.60-9.50) | 8.60 | 2180 (460-2520) | 9.6 | 3.94 (A) |
| | 1.8+2.5+2.5+2.5 | 1.40+1.90+1.90+1.90 (2.40-8.50) | 7.10 | 2140 (450-3090) | 9.4 | 3.32 (A) | 1.70+2.30+2.30+2.30 (2.60-9.50) | 8.60 | 2200 (460-2520) | 9.7 | 3.91 (A) |
| | 1.8+2.5+2.5+3.5 | 1.25+1.75+1.75+2.35 (2.40-8.80) | 7.10 | 2140 (450-3200) | 9.4 | 3.32 (A) | 1.50+2.10+2.10+2.90 (2.60-9.50) | 8.60 | 2180 (460-2520) | 9.6 | 3.94 (A) |
| | 2.5+2.5+2.5+2.5 | 1.77+1.77+1.77+1.77 (2.40-8.80) | 7.10 | 2140 (450-3200) | 9.4 | 3.32 (A) | 2.15+2.15+2.15+2.15 (2.60-9.50) | 8.60 | 2180 (460-2520) | 9.6 | 3.94 (A) |
| 2.5+2.5+2.5+3.5 | 1.60+1.60+1.60+2.30 (2.40-8.80) | 7.10 | 2140 (450-3200) | 9.4 | 3.32 (A) | 1.95+1.95+1.95+2.75 (2.60-9.50) | 8.60 | 2180 (460-2520) | 9.6 | 3.94 (A) | |

N.B. Si devono connettere almeno due unità con almeno 5 mt di tubazione per ogni Unità Interna.

Combinazioni Multizone

RAM-80QH5

| | Raffrescamento | | | | | Riscaldamento | | | | | |
|-------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | Unità interne Attive (kW) | Potenza nominale (kW) (min-max) | Unità Esterna | | | EER (Classe) | Potenza nominale (kW) (min-max) | Unità Esterna | | | COP (Classe) |
| | | | Totale | Potenza assorbita (W) | Corrente (A) | | | Totale | Potenza assorbita (W) | Corrente (A) | |
| Una unità | 1.8 | 1.80 (1.00-2.50) | 1.80 | 560 (360-750) | 2.5 | 3.21 (A) | 2.50 (1.10-3.20) | 2.50 | 690 (320-970) | 3.0 | 3.62 (A) |
| | 2.5 | 2.50 (1.00-2.80) | 2.50 | 780 (360-980) | 3.4 | 3.21 (A) | 3.90 (1.10-4.70) | 3.90 | 1100 (320-1280) | 4.8 | 3.55 (B) |
| | 3.5 | 3.50 (1.00-4.00) | 3.50 | 1160 (360-1280) | 5.1 | 3.02 (B) | 4.80 (1.10-5.80) | 4.80 | 1380 (320-1750) | 6.1 | 3.48 (B) |
| | 5.0 | 5.00 (1.00-5.60) | 5.00 | 1910 (360-2100) | 8.4 | 2.62 (D) | 6.70 (1.10-7.60) | 6.70 | 2070 (320-2170) | 9.1 | 3.24 (C) |
| ◇ Due unità | 1.8+1.8 | 1.80+1.80 (1.50-4.10) | 3.60 | 1120 (640-1240) | 4.9 | 3.21 (A) | 2.50+2.50 (1.50-5.50) | 5.00 | 1380 (600-1520) | 6.1 | 3.62 (A) |
| | 1.8+2.5 | 1.80+2.50 (1.50-4.50) | 4.30 | 1320 (640-1450) | 5.8 | 3.26 (A) | 2.50+3.90 (1.50-7.00) | 6.40 | 1770 (600-1950) | 7.8 | 3.62 (A) |
| | 1.8+3.5 | 1.80+3.50 (1.50-5.80) | 5.30 | 1760 (640-1940) | 7.7 | 3.01 (B) | 2.50+4.80 (1.50-8.40) | 7.30 | 2150 (600-2380) | 9.4 | 3.40 (C) |
| | 1.8+5.0 | 1.70+4.90 (1.50-7.20) | 6.00 | 1990 (640-2190) | 8.7 | 3.02 (B) | 2.20+6.00 (1.50-9.00) | 8.20 | 2850 (600-3150) | 12.5 | 2.88 (D) |
| | 2.5+2.5 | 2.50+2.50 (1.50-5.60) | 5.00 | 1560 (640-1720) | 6.9 | 3.21 (A) | 3.90+3.90 (1.50-8.60) | 7.80 | 2160 (600-2390) | 9.5 | 3.61 (A) |
| | 2.5+3.5 | 2.50+3.50 (1.50-6.60) | 6.00 | 1990 (640-2190) | 8.7 | 3.02 (B) | 3.90+4.80 (1.50-9.60) | 8.70 | 2690 (600-2960) | 11.8 | 3.23 (C) |
| | 2.5+5.0 | 2.50+4.50 (1.50-7.60) | 7.00 | 2600 (640-2860) | 11.4 | 2.69 (D) | 3.00+6.00 (1.50-9.90) | 9.00 | 3200 (600-3520) | 14.1 | 2.81 (D) |
| | 3.5+3.5 | 3.50+3.50 (1.50-7.60) | 7.00 | 2600 (640-2860) | 11.4 | 2.69 (D) | 4.70+4.70 (1.50-10.30) | 9.40 | 3200 (600-3520) | 14.1 | 2.94 (D) |
| | 3.5+5.0 | 3.10+4.40 (1.50-8.00) | 7.50 | 2720 (640-2990) | 11.9 | 2.76 (D) | 4.00+5.60 (1.50-10.60) | 9.60 | 3300 (600-3630) | 14.5 | 2.91 (D) |
| | 5.0+5.0 | 4.00+4.00 (1.50-8.20) | 8.00 | 2760 (640-3040) | 12.1 | 2.90 (C) | 4.80+4.80 (1.50-10.60) | 9.60 | 3300 (600-3630) | 14.5 | 2.91 (D) |
| ◆ Due unità | 1.8+1.8 | 1.80+1.80 (1.50-4.00) | 3.60 | 1120 (640-1230) | 4.9 | 3.21 (A) | 2.25+2.25 (1.50-5.20) | 4.50 | 1280 (600-1480) | 5.6 | 3.52 (B) |
| | 1.8+2.5 | 1.70+2.30 (1.50-4.50) | 4.00 | 1280 (640-1400) | 5.6 | 3.13 (B) | 2.20+2.60 (1.50-5.50) | 4.80 | 1360 (600-1600) | 6.0 | 3.53 (B) |
| | 1.8+3.5 | 1.60+3.40 (1.50-5.50) | 5.00 | 1660 (640-1830) | 7.3 | 3.01 (B) | 2.00+3.80 (1.50-6.40) | 5.80 | 1580 (600-1740) | 6.9 | 3.67 (A) |
| | 1.8+5.0 | 1.50+4.10 (1.50-6.20) | 5.60 | 1860 (640-2050) | 8.2 | 3.01 (B) | 1.70+4.50 (1.50-6.80) | 6.20 | 1930 (600-2120) | 8.5 | 3.21 (C) |
| | 2.5+2.5 | 2.50+2.50 (1.50-5.50) | 5.00 | 1660 (640-1830) | 7.3 | 3.01 (B) | 2.90+2.90 (1.50-6.40) | 5.80 | 1580 (600-1740) | 6.9 | 3.67 (A) |
| | 2.5+3.5 | 2.30+3.30 (1.50-6.20) | 5.60 | 1860 (640-2050) | 8.2 | 3.01 (B) | 2.60+3.60 (1.50-6.80) | 6.20 | 1930 (600-2120) | 8.5 | 3.21 (C) |
| | 3.5+3.5 | 2.80+2.80 (1.50-6.20) | 5.60 | 1860 (640-2050) | 8.2 | 3.01 (B) | 3.10+3.10 (1.50-6.80) | 6.20 | 1930 (600-2120) | 8.5 | 3.21 (C) |
| Tre unità | 1.8+1.8+1.8 | 1.80+1.80+1.80 (3.00-6.00) | 5.40 | 1750 (650-2100) | 7.7 | 3.09 (B) | 2.50+2.50+2.50 (3.00-8.30) | 7.50 | 1860 (620-3630) | 8.2 | 4.03 (A) |
| | 1.8+1.8+2.5 | 1.80+1.80+2.50 (3.00-6.60) | 6.10 | 1980 (650-2380) | 8.7 | 3.08 (B) | 2.50+2.50+3.90 (3.00-9.80) | 8.90 | 2210 (620-3630) | 9.7 | 4.03 (A) |
| | 1.8+1.8+3.5 | 1.80+1.80+3.50 (3.00-7.50) | 7.10 | 2300 (650-2760) | 10.1 | 3.09 (B) | 2.50+2.50+4.80 (3.00-10.80) | 9.80 | 2430 (620-3630) | 10.7 | 4.03 (A) |
| | 1.8+1.8+5.0 | 1.70+1.70+4.60 (3.00-8.20) | 8.00 | 2580 (650-3200) | 11.3 | 3.10 (B) | 2.20+2.20+5.80 (3.00-11.20) | 10.20 | 2530 (620-3630) | 11.1 | 4.03 (A) |
| | 1.8+2.5+2.5 | 1.80+2.50+2.50 (3.00-7.50) | 6.80 | 2550 (650-2700) | 9.9 | 3.02 (B) | 2.50+3.85+3.85 (3.00-11.20) | 10.20 | 2530 (620-3630) | 11.1 | 4.03 (A) |
| | 1.8+2.5+3.5 | 1.80+2.50+3.50 (3.00-8.00) | 7.80 | 2510 (650-2700) | 11.0 | 3.11 (B) | 2.30+3.50+4.40 (3.00-11.20) | 10.20 | 2530 (620-3630) | 11.1 | 4.03 (A) |

◇ Due unità ...Ogni unità interna è connessa ad un compressore.

◆ Due unità ...Due unità interne sono connesse ad un compressore.

N.B. Si devono connettere almeno due unità con almeno 5 mt di tubazione per ogni Unità Interna.

Combinazioni Multizone

RAM-80QH5

| | Raffrescamento | | | | | Riscaldamento | | | | | |
|---------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | Unità interne Attive (kW) | Potenza nominale (kW) (min-max) | Unità Esterna | | | EER (Classe) | Potenza nominale (kW) (min-max) | Unità Esterna | | | COP (Classe) |
| | | | Totale | Potenza assorbita (W) | Corrente (A) | | | Totale | Potenza assorbita (W) | Corrente (A) | |
| Tre unità | 1.8+2.5+5.0 | 1.50+2.00+4.50 (3.00-8.20) | 8.00 | 2580 (650-3000) | 11.3 | 3.10 (B) | 2.00+3.00+5.20 (3.00-11.20) | 10.20 | 2530 (620-3630) | 11.1 | 4.03 (A) |
| | 1.8+3.5+3.5 | 1.60+3.20+3.20 (3.00-8.20) | 8.00 | 2580 (650-3200) | 11.3 | 3.10 (B) | 2.00+4.10+4.10 (3.00-11.20) | 10.20 | 2530 (620-3630) | 11.1 | 4.03 (A) |
| | 1.8+3.5+5.0 | 1.50+2.50+4.00 (3.00-8.20) | 8.00 | 2580 (650-3200) | 11.3 | 3.10 (B) | 1.80+3.50+4.90 (3.00-11.20) | 10.20 | 2530 (620-3630) | 11.1 | 4.03 (A) |
| | 1.8+5.0+5.0 | 1.20+3.40+3.40 (3.00-8.20) | 8.00 | 2580 (650-3200) | 11.3 | 3.10 (B) | 1.60+4.30+4.30 (3.00-11.20) | 10.20 | 2530 (620-3630) | 11.1 | 4.03 (A) |
| | 2.5+2.5+2.5 | 2.50+2.50+2.50 (3.00-8.20) | 7.50 | 2420 (650-3000) | 10.6 | 3.10 (B) | 3.40+3.40+3.40 (3.00-11.20) | 10.20 | 2530 (620-3630) | 11.1 | 4.03 (A) |
| | 2.5+2.5+3.5 | 2.30+2.30+3.40 (3.00-8.20) | 8.00 | 2580 (650-3200) | 11.3 | 3.10 (B) | 3.00+3.00+4.20 (3.00-11.20) | 10.20 | 2530 (620-3630) | 11.1 | 4.03 (A) |
| | 2.5+2.5+5.0 | 2.00+2.00+4.00 (3.00-8.20) | 8.00 | 2580 (650-3200) | 11.3 | 3.10 (B) | 2.60+2.60+5.00 (3.00-11.20) | 10.20 | 2530 (620-3630) | 11.1 | 4.03 (A) |
| | 2.5+3.5+3.5 | 2.00+3.00+3.00 (3.00-8.20) | 8.00 | 2580 (650-3200) | 11.3 | 3.10 (B) | 2.60+3.80+3.80 (3.00-11.20) | 10.20 | 2530 (620-3630) | 11.1 | 4.03 (A) |
| | 2.5+3.5+5.0 | 1.80+2.60+3.60 (3.00-8.20) | 8.00 | 2580 (650-3200) | 11.3 | 3.10 (B) | 2.30+3.30+4.60 (3.00-11.20) | 10.20 | 2530 (620-3630) | 11.1 | 4.03 (A) |
| | 3.5+3.5+3.5 | 2.66+2.66+2.66 (3.00-8.20) | 8.00 | 2580 (650-3200) | 11.3 | 3.10 (B) | 3.40+3.40+3.40 (3.00-11.20) | 10.20 | 2530 (620-3630) | 11.1 | 4.03 (A) |
| 3.5+3.5+5.0 | 2.40+2.40+3.20 (3.00-8.20) | 8.00 | 2580 (650-3200) | 11.3 | 3.10 (B) | 3.00+3.00+4.20 (3.00-11.20) | 10.20 | 2530 (620-3630) | 11.1 | 4.03 (A) | |
| Quattro unità | 1.8+1.8+1.8+1.8 | 1.80+1.80+1.80+1.80 (3.00-9.30) | 7.20 | 2280 (650-2750) | 10.0 | 3.16 (B) | 2.50+2.50+2.50+2.50 (3.00-11.20) | 10.00 | 2560 (620-3550) | 11.2 | 3.91 (A) |
| | 1.8+1.8+1.8+2.5 | 1.80+1.80+1.80+2.50 (3.00-9.20) | 7.90 | 2580 (650-3100) | 11.3 | 3.06 (B) | 2.40+2.40+2.40+3.80 (3.00-12.40) | 11.00 | 2630 (620-3630) | 11.6 | 4.18 (A) |
| | 1.8+1.8+1.8+3.5 | 1.60+1.60+1.60+3.20 (3.00-9.20) | 8.00 | 2650 (650-3200) | 11.6 | 3.02 (B) | 2.30+2.30+2.30+4.10 (3.00-12.40) | 11.00 | 2630 (620-3630) | 11.6 | 4.18 (A) |
| | 1.8+1.8+1.8+5.0 | 1.40+1.40+1.40+3.80 (3.00-9.20) | 8.00 | 2650 (650-3200) | 11.6 | 3.02 (B) | 2.00+2.00+2.00+5.00 (3.00-12.40) | 11.00 | 2630 (620-3630) | 11.6 | 4.18 (A) |
| | 1.8+1.8+2.5+2.5 | 1.70+1.70+2.30+2.30 (3.00-9.20) | 8.00 | 2650 (650-3200) | 11.6 | 3.02 (B) | 2.20+2.20+3.30+3.30 (3.00-12.40) | 11.00 | 2630 (620-3630) | 11.6 | 4.18 (A) |
| | 1.8+1.8+2.5+3.5 | 1.50+1.50+2.10+2.90 (3.00-9.20) | 8.00 | 2650 (650-3200) | 11.6 | 3.02 (B) | 2.00+2.00+3.10+3.90 (3.00-12.40) | 11.00 | 2630 (620-3630) | 11.6 | 4.18 (A) |
| | 1.8+1.8+2.5+5.0 | 1.30+1.30+1.80+3.60 (3.00-9.20) | 8.00 | 2650 (650-3200) | 11.6 | 3.02 (B) | 1.80+1.80+2.70+4.70 (3.00-12.40) | 11.00 | 2630 (620-3630) | 11.6 | 4.18 (A) |
| | 1.8+1.8+3.5+3.5 | 1.40+1.40+2.60+2.60 (3.00-9.20) | 8.00 | 2650 (650-3200) | 11.6 | 3.02 (B) | 1.90+1.90+3.60+3.60 (3.00-12.40) | 11.00 | 2630 (620-3630) | 11.6 | 4.18 (A) |
| | 1.8+2.5+2.5+2.5 | 1.40+2.20+2.20+2.20 (3.00-9.20) | 8.00 | 2650 (650-3200) | 11.6 | 3.02 (B) | 2.00+3.00+3.00+3.00 (3.00-12.40) | 11.00 | 2630 (620-3630) | 11.6 | 4.18 (A) |
| | 1.8+2.5+2.5+3.5 | 1.40+2.00+2.00+2.60 (3.00-9.20) | 8.00 | 2650 (650-3200) | 11.6 | 3.02 (B) | 1.80+2.80+2.80+3.60 (3.00-12.40) | 11.00 | 2630 (620-3630) | 11.6 | 4.18 (A) |
| | 1.8+2.5+2.5+5.0 | 1.20+1.70+1.70+3.40 (3.00-9.20) | 8.00 | 2650 (650-3200) | 11.6 | 3.02 (B) | 1.60+2.60+2.60+4.20 (3.00-12.40) | 11.00 | 2630 (620-3630) | 11.6 | 4.18 (A) |
| | 1.8+2.5+3.5+3.5 | 1.20+1.80+2.50+2.50 (3.00-9.20) | 8.00 | 2650 (650-3200) | 11.6 | 3.02 (B) | 1.70+2.70+3.30+3.30 (3.00-12.40) | 11.00 | 2630 (620-3630) | 11.6 | 4.18 (A) |
| | 2.5+2.5+2.5+2.5 | 2.00+2.00+2.00+2.00 (3.00-9.20) | 8.00 | 2650 (650-3200) | 11.6 | 3.02 (B) | 2.75+2.75+2.75+2.75 (3.00-12.40) | 11.00 | 2630 (620-3630) | 11.6 | 4.18 (A) |
| | 2.5+2.5+2.5+3.5 | 1.85+1.85+1.85+2.45 (3.00-9.20) | 8.00 | 2650 (650-3200) | 11.6 | 3.02 (B) | 2.50+2.50+2.50+3.50 (3.00-12.40) | 11.00 | 2630 (620-3630) | 11.6 | 4.18 (A) |
| | 2.5+2.5+3.5+3.5 | 1.70+1.70+2.30+2.30 (3.00-9.20) | 8.00 | 2650 (650-3200) | 11.6 | 3.02 (B) | 2.30+2.30+3.20+3.20 (3.00-12.40) | 11.00 | 2630 (620-3630) | 11.6 | 4.18 (A) |

N.B. Si devono connettere almeno due unità con almeno 5 mt di tubazione per ogni Unità Interna.

Combinazioni Multizone

RAM-90QH5

| | Raffrescamento | | | | | | Riscaldamento | | | | |
|--------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | Unità interne Attive (kW) | Potenza nominale (kW) (min-max) | Unità Esterna | | | EER (Classe) | Potenza nominale (kW) (min-max) | Unità Esterna | | | COP (Classe) |
| | | | Totale | Potenza assorbita (W) | Corrente (A) | | | Totale | Potenza assorbita (W) | Corrente (A) | |
| Una unità | 1.8 | 1.80 (1.70-2.00) | 1.80 | 500 (320-610) | 2.2 | 3.60 (A) | 2.50 (2.00-3.00) | 2.50 | 780 (360-920) | 3.4 | 3.21 (C) |
| | 2.5 | 2.50 (1.70-2.80) | 2.50 | 700 (320-860) | 3.1 | 3.57 (A) | 3.40 (2.00-4.00) | 3.40 | 1140 (360-1340) | 5.0 | 2.98 (D) |
| | 3.5 | 3.50 (1.70-3.90) | 3.50 | 1040 (320-1270) | 4.6 | 3.37 (A) | 4.30 (2.00-5.20) | 4.30 | 1420 (360-1720) | 6.2 | 3.03 (D) |
| | 5.0 | 5.00 (1.70-5.50) | 5.00 | 1540 (320-1860) | 6.8 | 3.25 (A) | 6.50 (2.00-7.30) | 6.50 | 2300 (360-2580) | 10.1 | 2.83 (A) |
| Due unità | 1.8+1.8 | 1.80+1.80 (2.40-4.00) | 3.60 | 710 (450-860) | 3.1 | 5.07 (A) | 2.50+2.50 (2.70-6.90) | 5.00 | 1240 (480-1710) | 5.4 | 4.03 (A) |
| | 1.8+2.5 | 1.80+2.50 (2.00-4.70) | 4.30 | 1000 (450-1190) | 4.4 | 4.30 (A) | 2.50+3.40 (2.70-7.70) | 5.90 | 1530 (480-1990) | 6.7 | 3.86 (A) |
| | 1.8+3.5 | 1.80+3.50 (2.40-5.80) | 5.30 | 1590 (450-1900) | 7.0 | 3.33 (A) | 2.50+4.30 (2.70-8.50) | 6.80 | 1870 (480-2320) | 8.2 | 3.64 (A) |
| | 1.8+5.0 | 1.80+5.00 (2.40-7.50) | 6.80 | 2470 (450-2970) | 10.8 | 2.75 (D) | 2.39+6.21 (2.70-10.0) | 8.60 | 2470 (480-2880) | 10.8 | 3.48 (B) |
| | 2.5+2.5 | 2.50+2.50 (2.40-5.50) | 5.00 | 1370 (450-1640) | 6.0 | 3.65 (A) | 3.40+3.40 (2.70-8.50) | 6.80 | 1810 (480-2250) | 7.9 | 3.76 (A) |
| | 2.5+3.5 | 2.50+3.50 (2.40-6.60) | 6.00 | 2000 (450-2400) | 8.8 | 3.0 (B) | 3.40+4.30 (2.70-9.20) | 7.70 | 2160 (480-2590) | 9.5 | 3.56 (B) |
| | 2.5+5.0 | 2.50+5.00 (2.40-8.30) | 7.50 | 2880 (450-3470) | 12.6 | 2.60 (D) | 3.16+6.04 (2.70-10.50) | 9.20 | 2720 (480-3110) | 11.9 | 3.38 (C) |
| | 3.5+3.5 | 3.50+3.50 (2.40-7.70) | 7.00 | 2490 (450-2990) | 10.9 | 2.81 (C) | 4.30+4.30 (2.70-10.00) | 8.60 | 2460 (480-2460) | 10.8 | 3.50 (B) |
| | 3.5+5.0 | 3.30+4.70 (2.40-4.80) | 8.00 | 2730 (450-3270) | 12.0 | 2.93 (C) | 3.86+5.84 (2.70-11.00) | 9.70 | 2940 (480-3320) | 12.9 | 3.30 (C) |
| | 5.0+5.0 | 4.20+4.20 (2.40-4.20) | 8.40 | 2900 (450-3460) | 12.7 | 2.90 (C) | 5.10+5.10 (2.70-11.40) | 10.20 | 2860 (480-3200) | 12.6 | 3.57 (B) |
| Tre unità | 1.8+1.8+1.8 | 1.80+1.80+1.80 (2.70-5.90) | 5.40 | 1480 (510-1780) | 6.5 | 3.65 (A) | 2.50+2.50+2.50 (2.90-9.10) | 7.50 | 2020 (520-2440) | 8.9 | 3.71 (A) |
| | 1.8+1.8+2.5 | 1.80+1.80+2.50 (2.70-6.70) | 6.10 | 1780 (510-2150) | 7.8 | 3.43 (A) | 2.38+2.38+3.24 (2.90-9.50) | 8.00 | 2210 (520-2620) | 9.7 | 3.62 (A) |
| | 1.8+1.8+3.5 | 1.80+1.80+3.50 (2.70-7.80) | 7.10 | 1910 (510-2310) | 8.4 | 3.72 (A) | 2.37+2.37+4.06 (2.90-10.20) | 8.80 | 2370 (520-2740) | 10.4 | 3.71 (A) |
| | 1.8+1.8+5.0 | 1.80+1.80+5.00 (2.70-9.50) | 8.60 | 2680 (510-3260) | 11.8 | 3.21 (A) | 2.20+2.20+5.70 (2.90-11.30) | 10.10 | 2730 (520-3060) | 12.0 | 3.70 (A) |
| | 1.8+2.5+2.5 | 1.80+2.50+2.50 (2.70-7.50) | 6.80 | 1860 (510-2260) | 8.2 | 3.66 (A) | 2.30+3.15+3.15 (2.90-10.0) | 8.60 | 2370 (520-2760) | 10.4 | 3.63 (A) |
| | 1.8+2.5+3.5 | 1.80+2.50+3.50 (2.70-8.60) | 7.80 | 2190 (510-2660) | 9.6 | 3.56 (A) | 2.30+3.13+3.97 (2.90-10.7) | 9.40 | 2530 (520-2880) | 11.1 | 3.72 (A) |
| | 1.8+2.5+5.0 | 1.75+2.40+4.85 (2.70-9.90) | 9.00 | 2700 (510-3270) | 11.9 | 3.33 (A) | 2.10+2.85+5.45 (2.90-11.60) | 10.40 | 2890 (520-3220) | 12.7 | 3.60 (A) |
| | 1.8+3.5+3.5 | 1.80+3.50+3.50 (2.70-9.70) | 8.80 | 2690 (510-3260) | 11.8 | 3.27 (A) | 2.34+4.03+4.03 (2.90-11.60) | 10.40 | 2750 (520-3060) | 12.1 | 3.78 (A) |
| | 1.8+3.5+5.0 | 1.55+3.05+4.40 (2.70-9.90) | 9.00 | 2740 (510-3320) | 12.0 | 3.28 (A) | 1.95+3.36+5.09 (2.90-11.60) | 10.40 | 2990 (520-3330) | 13.1 | 3.48 (B) |
| | 1.8+5.0+5.0 | 1.38+3.81+3.81 (2.70-9.90) | 9.00 | 2740 (510-3320) | 12.0 | 3.28 (A) | 1.68+4.36+4.36 (2.90-11.60) | 10.40 | 2990 (520-3330) | 13.1 | 3.48 (B) |
| | 2.5+2.5+2.5 | 2.50+2.50+2.50 (2.70-8.30) | 7.50 | 2120 (510-2580) | 9.3 | 3.54 (A) | 3.00+3.00+3.00 (2.90-10.40) | 9.00 | 2540 (520-2920) | 11.2 | 3.54 (B) |
| | 2.5+2.5+3.5 | 2.50+2.50+3.50 (2.70-9.40) | 8.50 | 2560 (510-3110) | 11.2 | 3.32 (A) | 3.06+3.06+3.88 (2.90-11.20) | 10.00 | 2730 (520-3070) | 12.0 | 3.66 (A) |
| | 2.5+2.5+5.0 | 2.25+2.25+4.50 (2.70-9.90) | 9.00 | 2780 (510-3360) | 12.2 | 3.24 (A) | 2.66+2.66+5.08 (2.90-11.60) | 10.40 | 2990 (520-3330) | 13.1 | 3.48 (B) |
| | 2.5+3.5+3.5 | 2.36+3.32+3.32 (2.70-9.90) | 9.00 | 2750 (510-3330) | 12.1 | 3.27 (A) | 2.94+3.73+3.73 (2.90-11.60) | 10.40 | 2890 (520-3220) | 12.7 | 3.60 (B) |
| | 2.5+3.5+5.0 | 2.05+2.85+4.10 (2.70-9.90) | 9.00 | 2770 (510-3350) | 12.2 | 3.25 (A) | 2.49+3.15+4.76 (2.90-11.60) | 10.40 | 2990 (520-3330) | 13.1 | 3.48 (B) |
| | 2.5+5.0+5.0 | 1.80+3.60+3.60 (2.70-9.90) | 9.00 | 2780 (510-3360) | 12.2 | 3.24 (A) | 2.18+4.16+4.16 (2.90-11.70) | 10.50 | 2990 (520-3320) | 13.1 | 3.51 (B) |
| 3.5+3.5+3.5 | 3.00+3.00+3.00 (2.70-9.90) | 9.00 | 2740 (510-3320) | 12.0 | 3.28 (A) | 3.47+3.47+3.47 (2.90-11.60) | 10.40 | 2990 (520-3330) | 13.1 | 3.48 (B) | |
| 3.5+3.5+5.0 | 2.65+2.65+3.70 (2.70-9.90) | 9.00 | 2780 (510-3360) | 12.2 | 3.24 (A) | 2.99+2.99+4.52 (2.90-11.70) | 10.50 | 2990 (520-3320) | 13.1 | 3.51 (B) | |
| 3.50+5.0+5.0 | 2.30+3.35+3.35 (2.70-9.90) | 9.00 | 2780 (510-3360) | 12.2 | 3.24 (A) | 2.60+3.95+3.95 (2.90-11.70) | 10.50 | 2990 (520-3320) | 13.1 | 3.51 (B) | |
| 5.0+5.0+5.0 | 3.00+3.00+3.00 (2.70-9.90) | 9.00 | 2850 (510-3450) | 12.5 | 3.16 (B) | 3.67+3.67+3.67 (2.90-12.10) | 11.00 | 2890 (520-3180) | 12.7 | 3.81 (A) | |

N.B. Si devono connettere almeno due unità con almeno 5 mt di tubazione per ogni Unità Interna.

Combinazioni Multizone

RAM-90QH5

| | Raffrescamento | | | | | | Riscaldamento | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|--|--------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--|
| | Unità interne Attive (kW) | Potenza nominale (kW) (min-max) | Unità Esterna | | | EER (Classe) | Potenza nominale (kW) (min-max) | Unità Esterna | | | COP (Classe) | |
| | | | Totale | Potenza assorbita (W) | Corrente (A) | | | Totale | Potenza assorbita (W) | Corrente (A) | | |
| Quattro unità | 1.8+1.8+1.8+1.8 | 1.80+1.80+1.80+1.80 (2.90-7.90) | 7.20 | 1800 (550-2310) | 7.9 | 4.00 (A) | 2.40+2.40+2.40+2.40 (3.00-10.90) | 9.60 | 2400 (540-2720) | 10.5 | 4.00 (A) | |
| | 1.8+1.8+1.8+2.5 | 1.80+1.80+1.80+2.5 (2.90-8.70) | 7.90 | 2090 (550-2690) | 9.2 | 3.78 (A) | 2.25+2.25+2.25+3.05 (3.00-11.10) | 9.80 | 2700 (540-3050) | 11.9 | 3.63 (A) | |
| | 1.8+1.8+1.8+3.5 | 1.80+1.80+1.80+3.50 (2.90-9.80) | 8.90 | 2530 (550-3260) | 11.1 | 3.52 (A) | 2.16+2.16+2.16+3.72 (3.00-11.40) | 10.20 | 2700 (540-3020) | 11.9 | 3.78 (A) | |
| | 1.8+1.8+1.8+5.0 | 1.55+1.55+1.55+4.35 (2.90-9.90) | 9.00 | 2530 (550-3260) | 11.1 | 3.56 (A) | 1.82+1.82+1.82+4.74 (3.00-11.40) | 10.20 | 2700 (540-3020) | 11.9 | 3.78 (A) | |
| | 1.8+1.8+2.5+2.5 | 1.80+1.80+2.50+2.50 (2.90-9.50) | 8.60 | 2350 (550-3040) | 10.3 | 3.66 (A) | 2.12+2.12+2.88+2.88 (3.00-11.20) | 10.00 | 2700 (540-3030) | 11.9 | 3.70 (A) | |
| | 1.8+1.8+2.5+3.5 | 1.69+1.69+2.34+3.28 (2.90-9.9) | 9.00 | 2530 (550-3260) | 11.1 | 3.56 (A) | 2.01+2.01+2.73+3.45 (3.00-11.40) | 10.20 | 2700 (540-3020) | 11.9 | 3.78 (A) | |
| | 1.8+1.8+2.5+5.0 | 1.45+1.45+2.00+4.10 (2.90-9.9) | 9.00 | 2530 (550-3260) | 11.1 | 3.56 (A) | 1.71+1.71+2.33+4.45 (3.00-11.40) | 10.20 | 2700 (540-3020) | 11.9 | 3.78 (A) | |
| | 1.8+1.8+3.5+3.5 | 1.53+1.53+2.97+2.97 (2.90-9.90) | 9.00 | 2530 (550-3260) | 11.1 | 3.56 (A) | 1.88+1.88+3.22+3.22 (3.00-11.40) | 10.20 | 2700 (540-3020) | 11.9 | 3.78 (A) | |
| | 1.8+1.8+3.5+5.0 | 1.35+1.35+2.60+3.70 (2.90-9.90) | 9.00 | 2530 (550-3260) | 11.1 | 3.56 (A) | 1.61+1.61+2.78+4.20 (3.00-11.40) | 10.20 | 2700 (540-3020) | 11.9 | 3.78 (A) | |
| | 1.8+1.8+5.0+5.0 | 1.20+1.20+3.30+3.30 (2.90-9.90) | 9.00 | 2510 (550-3230) | 11.0 | 3.59 (A) | 1.44+1.44+3.76+3.76 (3.00-11.60) | 10.40 | 2700 (540-3010) | 11.9 | 3.85 (A) | |
| | 1.8+2.5+2.5+2.5 | 1.80+2.40+2.40+2.40 (2.90-9.90) | 9.00 | 2530 (550-3260) | 11.1 | 3.56 (A) | 2.01+2.73+2.73+2.73 (3.00-11.40) | 10.20 | 2700 (540-3020) | 11.9 | 3.78 (A) | |
| | 1.8+2.5+2.5+3.5 | 1.60+2.20+2.20+3.00 (2.90-9.90) | 9.00 | 2530 (550-3260) | 11.1 | 3.56 (A) | 1.88+2.55+2.55+3.22 (3.00-11.40) | 10.20 | 2700 (540-3020) | 11.9 | 3.78 (A) | |
| | 1.8+2.5+2.5+5.0 | 1.40+1.90+1.90+3.80 (2.90-9.90) | 9.00 | 2530 (550-3260) | 11.1 | 3.56 (A) | 1.61+2.19+2.19+4.21 (3.00-11.40) | 10.20 | 2700 (540-3020) | 11.9 | 3.78 (A) | |
| | 1.8+2.5+3.5+3.5 | 1.40+2.00+2.80+2.80 (2.90-9.90) | 9.00 | 2530 (550-3260) | 11.1 | 3.56 (A) | 1.75+2.39+3.03+3.03 (3.00-11.40) | 10.20 | 2700 (540-3020) | 11.9 | 3.78 (A) | |
| | 1.8+2.5+3.5+5.0 | 1.30+1.75+2.45+3.50 (2.90-9.90) | 9.00 | 2530 (550-3260) | 11.1 | 3.56 (A) | 1.53+2.08+2.63+3.96 (3.00-11.40) | 10.20 | 2700 (540-3020) | 11.9 | 3.78 (A) | |
| | 1.8+2.5+5.0+5.0 | 1.15+1.55+3.15+3.15 (2.90-9.90) | 9.00 | 2510 (550-3230) | 11.0 | 3.59 (A) | 1.46+1.98+3.78+3.78 (3.00-12.10) | 11.00 | 2630 (540-2890) | 11.6 | 4.18 (A) | |
| | 1.8+3.5+3.5+3.5 | 1.35+2.55+2.55+2.55 (2.90-9.90) | 9.00 | 2530 (550-3260) | 11.1 | 3.56 (A) | 1.65+2.85+2.85+2.85 (3.00-11.40) | 10.20 | 2700 (540-3020) | 11.9 | 3.78 (A) | |
| | 1.8+3.5+3.5+5.0 | 1.15+2.30+2.30+3.25 (2.90-9.90) | 9.00 | 2530 (550-3260) | 11.1 | 3.56 (A) | 1.56+2.69+2.69+4.06 (3.00-12.10) | 11.00 | 2800 (540-3090) | 12.3 | 3.93 (A) | |
| | 1.8+3.5+5.0+5.0 | 1.05+2.05+2.95+2.95 (2.90-9.90) | 9.00 | 2510 (550-3230) | 11.0 | 3.59 (A) | 1.39+2.39+3.61+3.61 (3.00-12.10) | 11.00 | 2630 (540-2890) | 11.6 | 4.18 (A) | |
| | 2.5+2.5+2.5+2.5 | 2.25+2.25+2.25+2.25 (2.90-9.90) | 9.00 | 2530 (550-3260) | 11.1 | 3.56 (A) | 2.55+2.55+2.55+2.55 (3.00-11.40) | 10.20 | 2700 (540-3020) | 11.9 | 3.78 (A) | |
| 2.5+2.5+2.5+3.5 | 2.05+2.05+2.05+2.85 (2.90-9.90) | 9.00 | 2530 (550-3260) | 11.1 | 3.56 (A) | 2.39+2.39+2.39+3.03 (3.00-11.40) | 10.20 | 2700 (540-3020) | 11.9 | 3.78 (A) | | |
| 2.5+2.5+2.5+5.0 | 1.80+1.80+1.80+3.60 (2.90-9.90) | 9.00 | 2530 (550-3260) | 11.1 | 3.56 (A) | 2.12+2.12+2.12+4.04 (3.00-11.60) | 10.40 | 2700 (540-3010) | 11.9 | 3.85 (A) | | |
| 2.5+2.5+3.5+3.5 | 1.88+1.88+2.62+2.62 (2.90-9.90) | 9.00 | 2530 (550-3260) | 11.1 | 3.56 (A) | 2.25+2.25+2.85+2.85 (3.00-11.40) | 10.20 | 2700 (540-3020) | 11.9 | 3.78 (A) | | |
| 2.5+2.5+3.5+5.0 | 1.67+1.67+2.33+3.33 (2.90-9.90) | 9.00 | 2530 (550-3260) | 11.1 | 3.56 (A) | 2.01+2.01+2.54+3.84 (3.00-11.60) | 10.40 | 2700 (540-3010) | 11.9 | 3.85 (A) | | |
| 2.5+2.5+5.0+5.0 | 1.50+1.50+3.00+3.00 (2.90-9.90) | 9.00 | 2510 (550-3230) | 11.0 | 3.59 (A) | 1.89+1.89+3.61+3.61 (3.00-12.10) | 11.00 | 2630 (540-2890) | 11.6 | 4.18 (A) | | |
| 2.5+3.5+3.5+3.5 | 1.74+2.42+2.42+2.42 (2.90-9.90) | 9.00 | 2530 (550-3260) | 11.1 | 3.56 (A) | 2.18+2.74+2.74+2.74 (3.00-11.60) | 10.40 | 2700 (540-3010) | 11.9 | 3.85 (A) | | |
| 2.5+3.5+3.5+5.0 | 1.56+2.17+2.17+3.10 (2.90-9.90) | 9.00 | 2530 (550-3260) | 11.1 | 3.56 (A) | 2.02+2.56+2.56+3.86 (3.00-12.10) | 11.00 | 2630 (540-2890) | 11.6 | 4.18 (A) | | |
| 3.5+3.5+3.5+3.5 | 2.25+2.25+2.25+2.25 (2.90-9.90) | 9.00 | 2530 (550-3260) | 11.1 | 3.56 (A) | 2.75+2.75+2.75+2.75 (3.00-12.10) | 11.00 | 2630 (540-2890) | 11.6 | 4.18 (A) | | |
| 3.5+3.5+3.5+5.0 | 2.03+2.03+2.03+2.91 (2.90-9.90) | 9.00 | 2530 (550-3260) | 11.1 | 3.56 (A) | 2.44+2.44+2.44+3.68 (3.00-12.10) | 11.00 | 2630 (540-2890) | 11.6 | 4.18 (A) | | |
| Cinque unità | 1.8+1.8+1.8+1.8+1.8 | 1.80+1.80+1.80+1.80+1.80 (3.20-9.90) | 9.00 | 2360 (600-3040) | 10.4 | 3.81 (A) | 2.20+2.20+2.20+2.20+2.20 (3.40-12.10) | 11.00 | 2460 (610-2710) | 10.8 | 4.47 (A) | |
| | 1.8+1.8+1.8+1.8+ 2.5 | 1.67+1.67+1.67+1.67 +2.32 (3.20-9.90) | 9.00 | 2360 (600-3040) | 10.4 | 3.81 (A) | 2.05+2.05+2.05+2.05+2.80 (3.40-12.10) | 11.00 | 2460 (610-2710) | 10.8 | 4.47 (A) | |
| | 1.8+1.8+1.8+1.8+ 3.5 | 1.51+1.51+1.51+1.51 +2.96 (3.20-9.90) | 9.00 | 2360 (600-3040) | 10.4 | 3.8 (A) | 1.92+1.92+1.92+1.92+3.32 (3.40-12.10) | 11.00 | 2460 (610-2710) | 10.8 | 4.47 (A) | |
| | 1.8+1.8+1.8+1.8+ 5.0 | 1.33+1.33+1.33+1.33 +3.68 (3.20-9.90) | 9.00 | 2360 (600-3040) | 10.4 | 3.81 (A) | 1.67+1.67+1.67+1.67+ 4.32 (3.40-12.10) | 11.00 | 2460 (610-2710) | 10.8 | 4.47 (A) | |
| | 1.8+1.8+1.8+2.5+ 2.5 | 1.56+1.56+1.56+2.16+2.16 (3.20-9.90) | 9.00 | 2360 (600-3040) | 10.4 | 3.81 (A) | 1.92+1.92+1.92+2.62+ 2.62 (3.40-12.10) | 11.00 | 2460 (610-2710) | 10.8 | 4.47 (A) | |

N.B. Si devono connettere almeno due unità con almeno 5 mt di tubazione per ogni Unità Interna.

Combinazioni Multizone

RAM-90QH5

| | Raffrescamento | | | | | Riscaldamento | | | | | |
|---------------------|---|---|--------------------|-----------------------|--------------|--|--|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | Unità interne Attive (kW) | Potenza nominale (kW) (min-max) | Unità Esterna | | | EER (Classe) | Potenza nominale (kW) (min-max) | Unità Esterna | | | COP (Classe) |
| | | | Totale | Potenza assorbita (W) | Corrente (A) | | | Totale | Potenza assorbita (W) | Corrente (A) | |
| Cinque unità | 1.8+1.8+1.8+2.5+3.5 | 1.42+1.42+1.42+1.97+2.77 (3.20-9.90) | 9.00 | 2360 (600-3040) | 10.4 | 3.81 (A) | 1.81+1.81+1.81+2.46+3.11 (3.40-12.10) | 11.00 | 2460 (610-2710) | 10.8 | 4.47 (A) |
| | 1.8+1.8+1.8+2.5+5.0 | 1.26+1.26+1.26+1.74+3.48 (3.20-9.90) | 9.00 | 2360 (600-3040) | 10.4 | 3.81 (A) | 1.58+1.58+1.58+2.15+4.11 (3.40-12.10) | 11.00 | 2460 (610-2710) | 10.8 | 4.47 (A) |
| | 1.8+1.8+1.8+3.5+3.5 | 1.30+1.30+1.30+2.55+2.55 (3.20-9.90) | 9.00 | 2360 (600-3040) | 10.4 | 3.81 (A) | 1.70+1.70+1.70+2.95+2.95 (3.40-12.10) | 11.00 | 2460 (610-2710) | 10.8 | 4.47 (A) |
| | 1.8+1.8+1.8+3.5+5.0 | 1.17+1.17+1.17+2.27+3.22 (3.20-9.90) | 9.00 | 2360 (600-3040) | 10.4 | 3.81 (A) | 1.50+1.50+1.50+2.58+3.92 (3.40-12.10) | 11.00 | 2460 (610-2710) | 10.8 | 4.47 (A) |
| | 1.8+1.8+1.8+5.0+5.0 | 1.06+1.06+1.06+2.91+2.91 (3.20-9.90) | 9.00 | 2360 (600-3040) | 10.4 | 3.81 (A) | 1.34+1.34+1.34+3.49+3.49 (3.40-12.10) | 11.00 | 2460 (610-2710) | 10.8 | 4.47 (A) |
| | 1.8+1.8+2.5+2.5+2.5 | 1.47+1.47+2.02+2.02+2.02 (3.20-9.90) | 9.00 | 2360 (600-3040) | 10.4 | 3.81 (A) | 1.81+1.81+2.46+2.46+2.46 (3.40-12.10) | 11.00 | 2460 (610-2710) | 10.8 | 4.47 (A) |
| | 1.8+1.8+2.5+2.5+3.5 | 1.34+1.34+1.86+1.86+2.60 (3.20-9.90) | 9.00 | 2360 (600-3040) | 10.4 | 3.81 (A) | 1.71+1.71+2.32+2.32+2.94 (3.40-12.10) | 11.00 | 2460 (610-2710) | 10.8 | 4.47 (A) |
| | 1.8+1.8+2.5+2.5+5.0 | 1.19+1.19+1.65+1.65+3.32 (3.20-9.90) | 9.00 | 2360 (600-3040) | 10.4 | 3.81 (A) | 1.50+1.50+2.04+2.04+3.92 (3.40-12.10) | 11.00 | 2460 (610-2710) | 10.8 | 4.47 (A) |
| | 1.8+1.8+2.5+3.5+3.5 | 1.24+1.24+1.72+2.40+2.40 (3.20-9.90) | 9.00 | 2360 (600-3040) | 10.4 | 3.81 (A) | 1.62+1.62+2.20+2.78+2.78 (3.40-12.10) | 11.00 | 2460 (610-2710) | 10.8 | 4.47 (A) |
| | 1.8+1.8+2.5+3.5+5.0 | 1.11+1.11+1.54+2.16+3.08 (3.20-9.90) | 9.00 | 2360 (600-3040) | 10.4 | 3.81 (A) | 1.43+1.43+1.95+2.46+3.72 (3.40-12.10) | 11.00 | 2460 (610-2710) | 10.8 | 4.47 (A) |
| | 1.8+1.8+3.5+3.5+3.5 | 1.17+1.17+2.22+2.22+2.22 (3.20-9.90) | 9.00 | 2360 (600-3040) | 10.4 | 3.81 (A) | 1.54+1.54+2.64+2.64+2.64 (3.40-12.10) | 11.00 | 2460 (610-2710) | 10.8 | 4.47 (A) |
| | 1.8+2.5+2.5+2.5+2.5 | 1.36+1.91+1.91+1.91+1.91 (3.20-9.90) | 9.00 | 2360 (600-3040) | 10.4 | 3.81 (A) | 1.80+2.30+2.30+2.30+2.30 (3.40-12.10) | 11.00 | 2460 (610-2710) | 10.8 | 4.47 (A) |
| | 1.8+2.5+2.5+2.5+3.5 | 1.26+1.76+1.76+1.76+2.46 (3.20-9.90) | 9.00 | 2360 (600-3040) | 10.4 | 3.81 (A) | 1.60+2.20+2.20+2.20+2.80 (3.40-12.10) | 11.00 | 2460 (610-2710) | 10.8 | 4.47 (A) |
| | 1.8+2.5+2.5+2.5+5.0 | 1.14+1.57+1.57+1.57+3.15 (3.20-9.90) | 9.00 | 2360 (600-3040) | 10.4 | 3.81 (A) | 1.45+1.95+1.95+1.95+3.70 (3.40-12.10) | 11.00 | 2460 (610-2710) | 10.8 | 4.47 (A) |
| | 1.8+2.5+2.5+3.5+3.5 | 1.18+1.63+1.63+2.28+2.28 (3.20-9.90) | 9.00 | 2360 (600-3040) | 10.4 | 3.81 (A) | 1.54+2.09+2.09+2.64+2.64 (3.40-12.10) | 11.00 | 2460 (610-2710) | 10.8 | 4.47 (A) |
| | 1.8+2.5+2.5+3.5+5.0 | 1.06+1.47+1.47+2.06+2.94 (3.20-9.90) | 9.00 | 2360 (600-3040) | 10.4 | 3.81 (A) | 1.37+1.86+1.86+2.35+3.56 (3.40-12.10) | 11.00 | 2460 (610-2710) | 10.8 | 4.47 (A) |
| | 1.8+2.5+3.5+3.5+3.5 | 1.09+1.52+2.13+2.13+2.13 (3.20-9.90) | 9.00 | 2360 (600-3040) | 10.4 | 3.81 (A) | 1.45+1.90+2.55+2.55+2.55 (3.40-12.10) | 11.00 | 2460 (610-2710) | 10.8 | 4.47 (A) |
| | 2.5+2.5+2.5+2.5+2.5 | 1.80+1.80+1.80+1.08+1.80 (3.20-9.90) | 9.00 | 2360 (600-3040) | 10.4 | 3.81 (A) | 2.20+2.20+2.20+2.20+2.20 (3.40-12.10) | 11.00 | 2460 (610-2710) | 10.8 | 4.47 (A) |
| | 2.5+2.5+2.5+2.5+3.5 | 1.67+1.67+1.67+1.67+2.32 (3.20-9.90) | 9.00 | 2360 (600-3040) | 10.4 | 3.81 (A) | 2.09+2.09+2.09+2.09+2.64 (3.40-12.10) | 11.00 | 2460 (610-2710) | 10.8 | 4.47 (A) |
| | 2.5+2.5+2.5+2.5+5.0 | 1.50+1.50+1.50+1.50+3.00 (3.20-9.90) | 9.00 | 2360 (600-3040) | 10.4 | 3.81 (A) | 1.86+1.86+1.86+1.86+3.56 (3.40-12.10) | 11.00 | 2460 (610-2710) | 10.8 | 4.47 (A) |
| 2.5+2.5+2.5+3.5+3.5 | 1.56+1.56+1.56+2.16+2.16 (3.20-9.90) | 9.00 | 2360 (600-3040) | 10.4 | 3.81 (A) | 2.00+2.00+2.00+2.50+2.50 (3.40-12.10) | 11.00 | 2460 (610-2710) | 10.8 | 4.47 (A) | |
| 2.5+2.5+3.5+3.5+3.5 | 1.47+1.47+2.02+2.02+2.02 (3.20-9.90) | 9.00 | 2360 (600-3040) | 10.4 | 3.81 (A) | 1.90+1.90+2.40+2.40+2.40 (3.40-12.10) | 11.00 | 2460 (610-2710) | 10.8 | 4.47 (A) | |

N.B. Si devono connettere almeno due unità con almeno 5 mt di tubazione per ogni Unità Interna.

Combinazioni Multizone

RAM-130QH5

| | Raffrescamento | | | | | Riscaldamento | | | | | |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | Unità interne Attive (kW) | Potenza nominale (kW) (min-max) | Unità Esterna | | | Potenza nominale (kW) (min-max) | Unità Esterna | | | COP (Classe) | |
| | | | Totale | Potenza assorbita (W) | Corrente (A) | | EER (Classe) | Totale | Potenza assorbita (W) | | Corrente (A) |
| Una unità | 1.8 | 1.80 (1.00-2.50) | 1.80 | 560 (200-750) | 2.5 | 3.21 (A) | 2.50 (1.10-3.20) | 2.50 | 750 (200-1050) | 3.3 (C) | 3.33 (C) |
| | 2.5 | 2.50 (1.00-2.80) | 2.50 | 780 (200-980) | 3.4 | 3.21 (A) | 3.90 (1.10-4.70) | 3.90 | 1145 (200-1380) | 5.0 | 3.41 (B) |
| | 3.5 | 3.50 (1.00-3.90) | 3.50 | 1160 (200-1280) | 5.1 | 3.02 (B) | 4.80 (1.10-5.80) | 4.80 | 1550 (200-1870) | 6.8 | 3.10 (D) |
| | 5.0 | 5.00 (1.00-5.60) | 5.00 | 1780 (200-1960) | 7.8 | 2.81 (C) | 6.50 (1.10-7.20) | 6.50 | 2400 (200-2660) | 10.5 | 2.71 (E) |
| Due unità | 1.8+1.8 | 1.80+1.80 (1.50-4.00) | 3.60 | 1190 (200-1300) | 5.2 | 3.03 (B) | 2.50+2.50 (1.50-5.20) | 5.00 | 1460 (200-1550) | 6.4 | 3.42 (B) |
| | 1.8+2.5 | 1.80+2.40 (1.50-4.60) | 4.20 | 1310 (200-1450) | 5.8 | 3.21 (A) | 2.40+3.80 (1.50-6.30) | 6.20 | 1820 (200-1920) | 8.0 | 3.41 (B) |
| | 1.8+3.5 | 1.70+3.30 (1.50-5.60) | 5.00 | 1650 (200-1820) | 7.2 | 3.03 (B) | 2.30+4.50 (1.50-7.20) | 6.80 | 1995 (200-2100) | 8.8 | 3.41 (B) |
| | 1.8+5.0 | 1.40+4.00 (1.50-5.90) | 5.40 | 1795 (200-1980) | 7.9 | 3.01 (B) | 2.00+5.00 (1.50-7.20) | 7.00 | 2050 (200-2100) | 9.0 | 3.41 (B) |
| | 2.5+2.5 | 2.50+2.50 (1.50-5.60) | 5.00 | 1650 (200-1820) | 7.2 | 3.03 (B) | 3.40+3.40 (1.50-7.20) | 6.80 | 2015 (200-2100) | 8.8 | 3.37 (C) |
| | 2.5+3.5 | 2.17+3.03 (1.50-5.70) | 5.20 | 1730 (200-1900) | 7.6 | 3.01 (B) | 3.15+3.85 (1.50-7.20) | 7.00 | 2070 (200-2100) | 9.1 | 3.38 (C) |
| | 3.5+3.5 | 2.70+2.70 (1.50-5.90) | 5.40 | 1795 (200-1980) | 7.9 | 3.01 (B) | 3.60+3.60 (1.50-7.20) | 7.20 | 2110 (200-2110) | 9.3 | 3.41 (B) |
| | 2.5+5.0 | 1.80+3.60 (1.50-5.90) | 5.40 | 1795 (200-1980) | 7.9 | 3.01 (B) | 2.70+4.50 (1.50-7.20) | 7.20 | 2110 (200-2110) | 9.3 | 3.41 (B) |
| | 3.5+5.0 | 2.20+3.20 (1.50-5.90) | 5.40 | 1995 (200-2200) | 8.8 | 2.71 (D) | 3.05+4.15 (1.50-7.20) | 7.20 | 2110 (200-2110) | 9.3 | 3.41 (B) |
| | 1.8+1.8+1.8 | 1.80+1.80+1.80 (1.50-6.00) | 5.40 | 1780 (200-2200) | 7.8 | 3.03 (B) | 2.33+2.33+2.33 (1.50-7.20) | 7.00 | 1850 (200-2110) | 8.2 | 3.78 (A) |
| 1.8+1.8+2.5 | 1.80+1.80+2.50 (1.50-6.40) | 6.10 | 2020 (200-2200) | 8.9 | 3.02 (B) | 2.00+2.00+3.20 (1.50-7.20) | 7.20 | 1900 (200-2110) | 8.4 | 3.79 (A) | |
| 1.8+1.8+3.5 | 1.60+1.60+3.10 (1.50-6.60) | 6.30 | 2095 (200-2200) | 9.2 | 3.01 (B) | 1.85+1.85+3.50 (1.50-7.20) | 7.20 | 1900 (200-2110) | 8.4 | 3.79 (A) | |
| 1.8+1.8+5.0 | 1.30+1.30+1.70 (1.50-6.60) | 6.30 | 2095 (200-2200) | 9.2 | 3.01 (B) | 1.60+1.60+4.00 (1.50-7.20) | 7.20 | 1900 (200-2110) | 8.4 | 3.79 (A) | |
| 1.8+2.5+2.5 | 1.70+2.30+2.30 (1.50-6.60) | 6.30 | 2095 (200-2200) | 9.2 | 3.01 (B) | 1.80+2.70+2.70 (1.50-7.20) | 7.20 | 1900 (200-2110) | 8.4 | 3.79 (A) | |
| 1.8+2.5+3.5 | 1.50+2.00+2.80 (1.50-6.60) | 6.30 | 2095 (200-2200) | 9.2 | 3.01 (B) | 1.60+2.50+3.10 (1.50-7.20) | 7.20 | 1900 (200-2110) | 8.4 | 3.79 (A) | |
| 1.8+3.5+3.5 | 1.30+2.50+2.50 (1.50-6.60) | 6.30 | 2095 (200-2200) | 9.2 | 3.01 (B) | 1.40+2.90+2.90 (1.50-7.20) | 7.20 | 1900 (200-2110) | 8.4 | 3.79 (A) | |
| 2.5+2.5+2.5 | 2.10+2.10+2.10 (1.50-6.60) | 6.30 | 2095 (200-2200) | 9.2 | 3.01 (B) | 2.40+2.40+2.40 (1.50-7.20) | 7.20 | 1900 (200-2110) | 8.4 | 3.79 (A) | |
| 2.5+2.5+3.5 | 1.85+1.85+2.60 (1.50-6.60) | 6.30 | 2095 (200-2200) | 9.2 | 3.01 (B) | 2.23+2.23+2.74 (1.50-7.20) | 7.20 | 1900 (200-2110) | 8.4 | 3.79 (A) | |
| Quattro unità | 1.8+1.8+1.8+1.8 | 1.80+1.80+1.80+1.80 (1.50-8.00) | 7.20 | 2380 (200-2600) | 10.5 | 3.30 (A) | 2.50+2.50+2.50+2.50 (1.50-10.40) | 10.00 | 2920 (200-3100) | 12.8 | 3.42 (B) |
| | 1.8+1.8+1.8+2.5 | 1.80+1.80+1.80+2.40 (1.50-8.60) | 7.80 | 2500 (200-2750) | 11.0 | 3.12 (B) | 2.50+2.50+2.40+3.80 (1.50-11.50) | 11.20 | 3280 (200-3470) | 14.4 | 3.41 (B) |
| | 1.8+2.5+1.8+2.5 | 1.80+2.40+1.80+2.40 (1.50-9.20) | 8.40 | 2620 (200-2900) | 11.5 | 3.21 (A) | 2.40+3.80+2.40+3.80 (1.50-12.60) | 12.40 | 3640 (200-3840) | 16.0 | 3.41 (B) |
| | 1.8+1.8+1.8+3.5 | 1.80+1.80+1.70+3.30 (1.50-9.60) | 9.60 | 2840 (200-3120) | 12.5 | 3.03 (B) | 2.50+2.50+2.30+4.50 (1.50-12.40) | 11.80 | 3455 (200-3650) | 15.2 | 3.42 (B) |
| | 1.8+2.5+1.8+3.5 | 1.80+2.40+1.70+3.30 (1.50-10.20) | 9.20 | 2960 (200-3270) | 13.0 | 3.11 (B) | 2.40+3.80+2.30+4.50 (1.50-13.50) | 13.00 | 3815 (200-4020) | 16.8 | 3.41 (B) |
| | 1.8+1.8+1.8+5.0 | 1.80+1.80+1.40+4.00 (1.50-9.90) | 9.00 | 2985 (200-3280) | 13.1 | 3.02 (B) | 2.50+2.50+2.00+5.00 (1.50-12.40) | 12.00 | 3510 (200-8650) | 15.4 | 3.42 (B) |
| | 1.8+2.5+1.8+5.0 | 1.80+2.40+1.40+4.00 (1.50-10.50) | 9.60 | 3105 (200-3430) | 13.6 | 3.09 (B) | 2.40+3.80+2.50+5.00 (1.50-13.50) | 13.20 | 3870 (200-4020) | 17.0 | 3.41 (B) |
| | 1.8+3.5+1.8+3.5 | 1.70+3.30+1.70+3.30 (1.50-11.20) | 10.00 | 3300 (200-3640) | 14.5 | 3.03 (B) | 2.30+4.50+2.30+4.50 (1.50-14.40) | 13.60 | 3990 (200-4200) | 17.5 | 3.41 (B) |
| | 1.8+3.5+1.8+5.0 | 1.70+3.30+1.40+4.00 (1.50-11.50) | 10.40 | 3445 (200-3800) | 15.1 | 3.02 (B) | 2.30+4.50+2.00+5.00 (1.50-14.40) | 13.80 | 4045 (200-4200) | 17.8 | 3.41 (B) |
| | 1.8+5.0+1.8+5.0 | 1.40+4.00+1.40+4.00 (1.50-11.80) | 10.80 | 3590 (200-3960) | 15.8 | 3.01 (B) | 2.00+5.00+2.00+5.00 (1.50-14.40) | 14.00 | 4100 (200-4200) | 18.0 | 3.41 (B) |
| | 1.8+2.5+2.5+2.5 | 1.80+2.40+2.50+2.50 (1.50-10.20) | 9.20 | 2960 (200-3270) | 13.0 | 3.11 (B) | 2.40+3.80+3.40+3.40 (1.50-13.50) | 13.00 | 2835 (200-4020) | 16.8 | 3.39 (B) |
| | 1.8+5.0+2.5+2.5 | 1.40+4.00+2.50+2.50 (1.50-11.50) | 10.40 | 3445 (200-3800) | 15.1 | 3.02 (B) | 2.00+5.00+3.40+3.40 (1.50-14.40) | 13.80 | 4065 (200-4200) | 17.9 | 3.39 (B) |

N.B. Si devono connettere almeno quattro unità con almeno 5 mt di tubazione per ogni Unità Interna.

Combinazioni Multizone

RAM-130QH5

| | Raffrescamento | | | | | Riscaldamento | | | | | |
|---------------------|--|---|--------------------|-----------------------|--------------|--|--|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | Unità interne Attive (kW) | Potenza nominale (kW) (min-max) | Unità Esterna | | | EER (Classe) | Potenza nominale (kW) (min-max) | Unità Esterna | | | COP (Classe) |
| | | | Totale | Potenza assorbita (W) | Corrente (A) | | | Totale | Potenza assorbita (W) | Corrente (A) | |
| Quattro unità | 1.8+3.5+2.5+2.5 | 1.70+3.30+2.50+2.50 (1.50-11.20) | 10.00 | 3300 (200-3640) | 14.5 | 3.03 (B) | 2.30+4.50+3.40+3.40 (1.50-14.40) | 13.60 | 4010 (200-4200) | 17.6 | 3.39 (C) |
| | 1.8+5.0+2.5+3.5 | 1.70+4.00+2.17+3.03 (1.50-11.60) | 10.60 | 3525 (200-3880) | 15.5 | 3.01 (B) | 2.00+5.00+3.15+3.85 (1.50-14.40) | 14.00 | 4120 (200-4200) | 18.1 | 3.40 (C) |
| | 1.8+3.5+3.5+3.5 | 1.70+3.30+2.70+2.70 (1.50-11.60) | 10.40 | 3445 (200-3800) | 15.1 | 3.02 (B) | 2.30+4.50+3.60+3.60 (1.50-14.40) | 14.00 | 4105 (200-4210) | 18.0 | 3.41 (B) |
| | 1.8+5.0+3.5+5.0 | 1.40+4.00+2.20+2.20 (1.50-11.80) | 10.80 | 3790 (200-4180) | 16.6 | 2.85 (C) | 2.00+5.00+3.05+4.15 (1.50-14.40) | 14.20 | 4160 (200-4210) | 18.3 | 3.41 (B) |
| | 2.5+2.5+2.5+3.5 | 2.50+2.50+2.17+3.03 (1.50-11.30) | 10.20 | 3380 (200-3720) | 14.8 | 3.02 (B) | 3.40+3.40+3.15+3.85 (1.50-14.40) | 13.80 | 4085 (200-4200) | 17.9 | 3.38 (C) |
| | 2.5+3.5+2.5+3.5 | 2.17+3.03+2.17+3.03 (1.50-11.40) | 10.40 | 3460 (200-3800) | 15.2 | 3.01 (B) | 3.15+3.85+3.15+3.85 (1.50-14.40) | 14.00 | 4140 (200-4200) | 18.2 | 3.38 (C) |
| | 2.5+5.0+2.5+5.0 | 1.80+3.60+1.80+3.60 (1.50-11.80) | 10.80 | 3590 (200-3960) | 15.8 | 3.01 (B) | 2.70+4.50+2.70+4.50 (1.50-14.40) | 14.40 | 4220 (200-4220) | 18.5 | 3.41 (B) |
| | 2.5+3.5+3.5+3.5 | 2.17+3.03+2.70+2.70 (1.50-11.60) | 10.60 | 3525 (200-3880) | 15.5 | 3.01 (B) | 3.15+3.85+3.60+3.60 (1.50-14.40) | 14.20 | 4180 (200-4210) | 18.4 | 3.40 (C) |
| | 2.5+5.0+3.5+3.5 | 1.80+3.60+2.70+2.70 (1.50-11.80) | 10.80 | 3590 (200-3960) | 15.8 | 3.01 (B) | 2.70+4.50+3.60+3.60 (1.50-14.40) | 14.40 | 4220 (200-4220) | 18.5 | 3.41 (B) |
| | 3.5+3.5+3.5+3.5 | 2.70+2.70+2.70+2.70 (1.50-11.80) | 10.80 | 3590 (200-3960) | 15.8 | 3.01 (B) | 3.60+3.60+3.60+3.60 (1.50-14.40) | 14.40 | 4220 (200-4220) | 18.5 | 3.41 (B) |
| | 3.5+3.5+3.5+5.0 | 2.70+2.70+2.20+3.20 (1.50-11.80) | 10.80 | 3790 (200-4180) | 16.6 | 2.85 (B) | 3.60+3.60+3.05+4.15 (1.50-14.40) | 14.40 | 4220 (200-4220) | 18.5 | 3.41 (B) |
| | 3.5+5.0+3.5+5.0 | 2.20+3.20+2.20+3.20 (1.50-11.80) | 10.80 | 3990 (200-4400) | 17.5 | 2.71 (D) | 3.05+4.15+3.05+4.15 (1.50-14.40) | 14.40 | 4220 (200-4220) | 18.5 | 3.41 (B) |
| Cinque unità | 1.8+1.8+1.8+1.8+1.8 | 1.80+1.80+1.80+1.80+1.80 (1.50-10.00) | 9.00 | 2970 (200-3500) | 13.0 | 3.03 (B) | 2.50+2.50+2.30+2.30+2.30 (1.50-12.40) | 12.00 | 3310 (200-3660) | 14.5 | 3.63 (A) |
| | 1.8+1.8+1.8+1.8+2.5 | 1.80+1.80+1.80+1.80+2.50 (1.50-10.40) | 9.70 | 3210 (200-3500) | 14.1 | 3.02 (B) | 2.50+2.50+2.00+2.00+3.20 (1.50-12.40) | 12.20 | 3360 (200-3660) | 14.8 | 3.63 (A) |
| | 1.8+3.5+1.8+1.8+1.8 | 1.70+3.30+1.80+1.80+1.80 (1.5-11.6) | 10.40 | 3430 (200-4020) | 15.1 | 3.03 (B) | 2.30+4.50+2.30+2.30+2.30 (1.50-14.40) | 13.80 | 3845 (200-4210) | 16.9 | 3.59 (B) |
| | 1.8+5.0+1.8+1.8+1.8 | 1.40+4.00+1.80+1.80+1.80 (1.5-11.9) | 10.80 | 3575 (200-4180) | 15.7 | 3.02 (B) | 2.00+5.00+2.30+2.30+2.30 (1.50-14.40) | 14.00 | 3900 (200-4210) | 17.1 | 3.59 (B) |
| | 1.8+2.5+1.8+1.8+2.5 | 1.80+2.40+1.80+1.80+2.50 (1.50-11.00) | 10.30 | 3330 (200-3650) | 14.6 | 3.09 (B) | 2.40+3.80+2.00+2.00+3.20 (1.50-13.50) | 13.40 | 3720 (200-4030) | 16.3 | 3.60 (B) |
| | 1.8+3.5+1.8+1.8+2.5 | 1.70+3.30+1.80+1.80+2.50 (1.50-12.00) | 11.10 | 3670 (200-4020) | 16.1 | 3.02 (B) | 2.30+4.50+2.00+2.00+3.20 (1.50-14.40) | 14.00 | 3895 (200-4210) | 17.1 | 3.59 (B) |
| | 1.8+5.0+1.8+1.8+2.5 | 1.40+4.00+1.80+1.80+2.50 (1.50-12.30) | 11.50 | 3815 (200-4180) | 16.8 | 3.01 (B) | 2.00+5.00+2.00+2.00+3.20 (1.50-14.40) | 14.20 | 3950 (200-4210) | 17.3 | 3.59 (B) |
| | 1.8+3.5+1.8+1.8+3.5 | 1.70+3.30+1.60+1.60+3.10 (1.5-12.2) | 11.30 | 3745 (200-4020) | 16.4 | 3.02 (B) | 2.30+4.50+1.85+1.85+3.50 (1.50-14.40) | 14.00 | 3895 (200-4210) | 17.1 | 3.59 (B) |
| | 1.8+5.0+1.8+1.8+3.5 | 1.40+4.00+1.60+1.60+3.10 (1.50-12.50) | 11.70 | 3890 (200-4180) | 17.1 | 3.01 (B) | 2.00+5.00+1.85+1.85+3.50 (1.50-14.40) | 14.20 | 3950 (200-4210) | 17.3 | 3.59 (B) |
| | 1.8+5.0+1.8+1.8+5.0 | 1.40+4.00+1.30+1.30+3.70 (1.5-12.5) | 11.70 | 3890 (200-4180) | 17.1 | 3.01 (B) | 2.00+5.00+1.60+1.60+4.00 (1.50-14.40) | 14.20 | 3950 (200-4210) | 17.3 | 3.59 (B) |
| | 2.5+2.5+1.8+1.8+2.5 | 2.50+2.50+1.80+1.80+2.50 (1.50-12.00) | 11.10 | 3670 (200-4020) | 16.1 | 3.02 (B) | 3.40+3.40+2.00+2.00+3.20 (1.50-14.40) | 14.00 | 3915 (200-4210) | 17.2 | 3.58 (B) |
| | 2.5+3.5+1.8+1.8+2.5 | 2.17+3.03+1.80+1.80+2.50 (1.50-12.10) | 11.30 | 3750 (200-4100) | 16.5 | 3.01 (B) | 3.15+3.85+2.00+2.00+3.20 (1.50-14.40) | 14.20 | 3970 (200-4210) | 17.4 | 3.58 (B) |
| | 1.8+5.0+1.8+2.5+2.5 | 1.40+4.00+1.70+2.30+2.30 (1.5-12.5) | 11.70 | 3890 (200-4180) | 17.1 | 3.01 (B) | 2.00+5.00+1.80+2.70+2.70 (1.50-14.40) | 14.20 | 3950 (200-4210) | 17.3 | 3.59 (B) |
| | 3.5+3.5+1.8+1.8+2.5 | 2.70+2.70+1.80+1.80+2.50 (1.5-12.3) | 11.50 | 3815 (200-4180) | 16.8 | 3.01 (B) | 3.60+3.60+2.00+2.00+3.20 (1.5-14.4) | 14.40 | 4010 (200-4220) | 17.6 | 3.59 (B) |
| | 1.8+5.0+1.8+2.5+3.5 | 1.40+4.00+1.50+2.00+2.80 (1.5-12.5) | 11.70 | 3890 (200-4180) | 17.1 | 3.01 (B) | 2.00+5.00+1.60+2.50+3.10 (1.50-14.40) | 14.20 | 3950 (200-4210) | 17.3 | 3.59 (B) |
| | 3.5+3.5+1.8+1.8+3.5 | 2.70+2.70+1.60+1.60+3.10 (1.50-12.50) | 11.70 | 3890 (200-4180) | 17.1 | 3.01 (B) | 3.60+3.60+1.85+1.85+3.50 (1.50-14.40) | 14.40 | 4010 (200-4220) | 17.6 | 3.59 (B) |
| | 2.5+2.5+1.8+2.5+2.5 | 2.50+2.50+1.70+2.30+2.30 (1.5-12.2) | 11.30 | 3745 (200-4020) | 16.4 | 3.02 (B) | 3.40+3.40+1.80+2.70+2.70 (1.50-14.40) | 14.00 | 3915 (200-4210) | 17.2 | 3.58 (B) |
| | 2.5+3.5+1.8+2.5+2.5 | 2.170+3.03+1.70+2.30+2.30 (1.50-12.30) | 11.50 | 3825 (200-4100) | 16.8 | 3.01 (B) | 3.15+3.85+1.80+2.70+2.70 (1.50-14.40) | 14.20 | 3970 (200-4210) | 17.4 | 3.58 (B) |
| | 1.8+5.0+2.5+2.5+2.5 | 1.40+4.00+2.10+2.10+2.10 (1.50-12.50) | 11.70 | 3890 (200-4180) | 17.1 | 3.01 (B) | 2.00+5.00+2.40+2.40+2.40 (1.50-14.40) | 14.20 | 3950 (200-4210) | 17.3 | 3.59 (B) |
| | 3.5+3.5+1.8+2.5+2.5 | 2.70+2.70+1.70+2.30+2.30 (1.50-12.50) | 11.70 | 3890 (200-4180) | 17.1 | 3.01 (B) | 3.60+3.60+1.80+2.70+2.70 (1.50-14.40) | 14.40 | 4010 (200-4220) | 17.6 | 3.59 (B) |
| 2.5+5.0+1.8+2.5+3.5 | 1.80+3.60+1.50+2.00+2.80 (1.50-12.50) | 11.70 | 3890 (200-4180) | 17.1 | 3.01 (B) | 2.70+4.50+1.60+2.50+3.10 (1.50-14.40) | 14.40 | 4010 (200-4220) | 17.6 | 3.59 (B) | |
| 3.5+3.5+1.8+2.5+3.5 | 2.70+2.70+1.50+2.00+2.80 (1.50-12.50) | 11.70 | 3890 (200-4180) | 17.1 | 3.01 (B) | 3.60+3.60+1.60+2.50+3.10 (1.50-14.40) | 14.40 | 4010 (200-4220) | 17.6 | 3.59 (B) | |

N.B. Si devono connettere almeno quattro unità con almeno 5 mt di tubazione per ogni Unità Interna.

Combinazioni Multizone

RAM-130QH5

| | Raffrescamento | | | | | | Riscaldamento | | | | | |
|-------------------------|---|---|--------------------|-----------------------|--------------|---|---|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--|
| | Unità interne Attive (kW) | Potenza nominale (kW) (min-max) | Unità Esterna | | | EER (Classe) | Potenza nominale (kW) (min-max) | Unità Esterna | | | COP (Classe) | |
| | | | Totale | Potenza assorbita (W) | Corrente (A) | | | Totale | Potenza assorbita (W) | Corrente (A) | | |
| Cinque unità | 3.5+3.5+1.8+3.5+3.5 | 2.70+2.70+1.30+2.50+2.50 (1.50-12.50) | 11.70 | 3890 (200-4180) | 17.1 | 3.01 (B) | 3.60+3.60+1.40+2.90+2.90 (1.50-14.4) | 14.40 | 4010 (200-4220) | 17.6 | 3.59 (B) | |
| | 2.5+2.5+2.5+2.5+2.5 | 2.50+2.50+2.10+2.10+2.10 (1.50-12.20) | 11.30 | 3745 (200-4020) | 16.4 | 3.02 (B) | 3.40+3.40+2.40+2.40+2.40 (1.50-14.40) | 14.00 | 3915 (200-4210) | 17.2 | 3.58 (B) | |
| | 2.5+3.5+2.5+2.5+2.5 | 2.17+3.03+2.10+2.10+2.10 (1.50-12.30) | 11.50 | 3825 (200-4100) | 16.8 | 3.01 (B) | 3.15+3.85+2.40+2.40+2.40 (1.50-14.40) | 14.20 | 3970 (200-4210) | 17.4 | 3.58 (B) | |
| | 2.5+5.0+2.5+2.5+2.5 | 1.80+3.60+2.10+2.10+2.10 (1.50-12.50) | 11.70 | 3890 (200-4180) | 17.1 | 3.01 (B) | 2.70+4.50+2.40+2.40+2.40 (1.50-14.40) | 14.40 | 4010 (200-4220) | 17.6 | 3.59 (B) | |
| | 3.5+3.5+2.5+2.5+2.5 | 2.70+2.70+1.85+1.85+2.60 (1.50-12.50) | 11.70 | 3890 (200-4180) | 17.1 | 3.01 (B) | 3.60+3.60+2.40+2.40+2.40 (1.50-14.40) | 14.40 | 4010 (200-4220) | 17.6 | 3.59 (B) | |
| | 2.5+5.0+2.5+2.5+3.5 | 1.80+3.60+1.85+1.85+2.60 (1.50-12.50) | 11.70 | 3890 (200-4180) | 17.1 | 3.01 (B) | 2.70+4.50+2.23+2.23+2.74 (1.50-14.40) | 14.40 | 4010 (200-4220) | 17.6 | 3.59 (B) | |
| | 3.5+3.5+2.5+2.5+3.5 | 2.70+2.70+1.85+1.85+2.60 (1.50-12.50) | 11.70 | 3890 (200-4180) | 17.1 | 3.01 (B) | 3.60+3.60+2.23+2.23+2.74 (1.50-14.40) | 14.40 | 4010 (200-4220) | 17.6 | 3.59 (B) | |
| | 3.5+5.0+2.5+2.5+3.5 | 2.20+3.20+1.85+1.85+2.60 (1.50-13.50) | 11.70 | 4090 (200-4400) | 18.0 | 2.86 (C) | 3.05+4.15+2.23+2.23+2.74 (1.50-14.40) | 14.40 | 4010 (200-4220) | 17.6 | 3.59 (B) | |
| Sei unità | 1.8+1.8+1.8+1.8+1.8+1.8 | 1.80+1.80+1.80+1.80+1.80+1.80 (1.50-12.0) | 10.80 | 3560 (200-4400) | 15.6 | 3.03 (B) | 2.30+2.30+2.30+2.30+2.30+2.30 (1.5-14.4) | 14.00 | 3700 (200-4220) | 16.2 | 3.78 (A) | |
| | 1.8+1.8+1.8+1.8+1.8+2.5 | 1.80+1.80+1.80+1.80+1.80+2.50 (1.50-12.40) | 11.50 | 3800 (200-4400) | 16.7 | 3.03 (B) | 2.30+2.30+2.30+2.00+2.00+3.20 (1.50-14.40) | 14.20 | 3750 (200-4220) | 16.5 | 3.79 (A) | |
| | 1.8+1.8+1.8+1.8+1.8+3.5 | 1.80+1.80+1.80+1.60+1.60+3.10 (1.50-12.60) | 11.70 | 3875 (200-4400) | 17.0 | 3.02 (B) | 2.30+2.30+2.30+1.85+1.85+3.50 (1.50-14.40) | 14.20 | 3750 (200-4220) | 16.5 | 3.79 (A) | |
| | 1.8+1.8+1.8+1.8+1.8+5.0 | 1.80+1.80+1.80+1.30+1.30+3.70 (1.50-12.60) | 11.70 | 3875 (200-4400) | 17.0 | 3.02 (B) | 2.30+2.30+2.30+1.60+1.60+4.00 (1.50-14.40) | 14.20 | 3750 (200-4220) | 16.5 | 3.79 (A) | |
| | 1.8+1.8+2.5+1.8+1.8+2.5 | 1.80+1.80+2.50+1.80+1.80+2.50 (1.50-12.80) | 12.20 | 4040 (200-4400) | 17.7 | 3.02 (B) | 2.00+2.00+3.20+2.00+2.00+3.20 (1.50-14.40) | 14.40 | 3800 (200-4220) | 16.7 | 3.79 (A) | |
| | 1.8+1.8+2.5+1.8+1.8+3.5 | 1.80+1.80+2.50+1.60+1.60+3.10 (1.50-13.00) | 12.40 | 4115 (200-4400) | 18.1 | 3.01 (B) | 2.00+2.00+3.20+1.85+1.85+3.50 (1.50-14.40) | 14.40 | 3800 (200-4220) | 16.7 | 3.79 (A) | |
| | 1.8+1.8+2.5+1.8+1.8+5.0 | 1.80+1.80+2.50+1.30+1.30+3.70 (1.50-13.0) | 12.40 | 4115 (200-4400) | 18.1 | 3.01 (B) | 2.00+2.00+3.20+1.60+1.60+4.00 (1.50-14.40) | 14.40 | 3800 (200-4220) | 16.7 | 3.79 (A) | |
| | 1.8+1.8+3.5+1.8+1.8+3.5 | 1.60+1.60+3.10+1.60+1.60+3.10 (1.50-13.20) | 12.60 | 4190 (200-4400) | 18.4 | 3.01 (B) | 1.85+1.85+3.50+1.85+1.85+3.50 (1.50-14.40) | 14.40 | 3800 (200-4220) | 16.7 | 3.79 (A) | |
| | 1.8+1.8+3.5+1.8+1.8+5.0 | 1.60+1.60+3.10+1.30+1.30+3.70 (1.50-13.20) | 12.60 | 4190 (200-4400) | 18.4 | 3.01 (B) | 1.85+1.85+3.50+1.60+1.60+4.00 (1.50-14.40) | 14.40 | 3800 (200-4220) | 16.7 | 3.79 (A) | |
| | 1.8+1.8+5.0+1.8+1.8+5.0 | 1.30+1.30+3.70+1.30+1.30+3.70 (1.50-13.20) | 12.60 | 4190 (200-4400) | 18.4 | 3.01 (B) | 1.60+1.60+4.00+1.60+1.60+4.00 (1.50-14.40) | 14.40 | 3800 (200-4220) | 16.7 | 3.79 (A) | |
| | 1.8+1.8+2.5+1.8+2.5+2.5 | 1.80+1.80+2.50+1.70+2.30+2.30 (1.50-13.00) | 12.40 | 4115 (200-4400) | 18.1 | 3.01 (B) | 2.00+2.00+3.20+1.80+2.70+2.70 (1.50-14.40) | 14.40 | 3800 (200-4220) | 16.7 | 3.79 (A) | |
| | 1.8+1.8+2.5+1.8+2.5+3.5 | 1.80+1.80+2.50+1.50+2.00+2.80 (1.50-13.00) | 12.40 | 4115 (200-4400) | 18.1 | 3.01 (B) | 2.00+2.00+3.20+1.60+2.50+3.10 (1.50-14.40) | 14.40 | 3800 (200-4220) | 16.7 | 3.79 (A) | |
| | 1.8+1.8+5.0+1.8+2.5+2.5 | 1.30+1.30+3.70+1.70+2.30+2.30 (1.50-13.20) | 12.60 | 4190 (200-4400) | 18.4 | 3.01 (B) | 1.60+1.60+4.00+1.80+2.70+2.70 (1.50-14.40) | 14.40 | 3800 (200-4220) | 16.7 | 3.79 (A) | |
| | 1.8+1.8+3.5+1.8+2.5+3.5 | 1.60+1.60+3.10+1.50+2.00+2.80 (1.50-13.20) | 12.60 | 4190 (200-4400) | 18.4 | 3.01 (B) | 1.85+1.85+3.50+1.60+2.50+3.10 (1.50-14.40) | 14.40 | 3800 (200-4220) | 16.7 | 3.79 (A) | |
| | 1.8+1.8+5.0+1.8+2.5+3.5 | 1.30+1.30+3.70+1.50+2.00+2.80 (1.50-13.20) | 12.60 | 4190 (200-4400) | 18.4 | 3.01 (B) | 1.60+1.60+4.00+1.60+2.50+3.10 (1.50-14.40) | 14.40 | 3800 (200-4220) | 16.7 | 3.79 (A) | |
| | 1.8+1.8+3.5+1.8+3.5+3.5 | 1.60+1.60+3.10+1.30+2.50+2.50 (1.50-13.20) | 12.60 | 4190 (200-4400) | 18.4 | 3.01 (B) | 1.85+1.85+3.50+1.40+2.90+2.90 (1.50-14.40) | 14.40 | 3800 (200-4220) | 16.7 | 3.79 (A) | |
| | 1.8+1.8+5.0+1.8+3.5+3.5 | 1.30+1.30+3.70+1.30+2.50+2.50 (1.50-13.20) | 12.60 | 4190 (200-4400) | 18.4 | 3.01 (B) | 1.60+1.60+4.00+1.40+2.90+2.90 (1.50-14.40) | 14.40 | 3800 (200-4220) | 16.7 | 3.79 (A) | |
| | 1.8+2.5+2.5+1.8+2.5+2.5 | 1.70+2.30+2.30+1.70+2.30+2.30 (1.50-13.20) | 12.60 | 4190 (200-4400) | 18.4 | 3.01 (B) | 1.80+2.70+2.70+1.80+2.70+2.70 (1.50-14.40) | 14.40 | 3800 (200-4220) | 16.7 | 3.79 (A) | |
| | 1.8+2.5+2.5+1.8+2.5+3.5 | 1.70+2.30+2.30+1.50+2.00+2.80 (1.50-13.20) | 12.60 | 4190 (200-4400) | 18.4 | 3.01 (B) | 1.80+2.70+2.70+1.60+2.50+3.10 (1.50-14.40) | 14.40 | 3800 (200-4220) | 16.7 | 3.79 (A) | |
| | 1.8+1.8+5.0+2.5+2.5+2.5 | 1.30+1.30+3.70+2.10+2.10+2.10 (1.50-13.20) | 12.60 | 4190 (200-4400) | 18.4 | 3.01 (B) | 1.60+1.60+4.00+2.40+2.40+2.40 (1.50-14.40) | 14.40 | 3800 (200-4220) | 16.7 | 3.79 (A) | |
| 1.8+2.5+3.5+1.8+2.5+3.5 | 1.50+2.00+2.80+1.50+2.00+2.80 (1.50-13.20) | 12.60 | 4190 (200-4400) | 18.4 | 3.01 (B) | 1.60+2.50+3.10+1.60+2.50+3.10 (1.50-14.40) | 14.40 | 3800 (200-4220) | 16.7 | 3.79 (A) | | |
| 1.8+1.8+5.0+2.5+2.5+3.5 | 1.30+1.30+3.70+1.85+1.85+2.60 (1.5-13.20) | 12.60 | 4190 (200-4400) | 18.4 | 3.01 (B) | 1.60+1.60+4.00+2.23+2.23+2.74 (1.50-14.40) | 14.40 | 3800 (200-4220) | 16.7 | 3.79 (A) | | |
| 1.8+2.5+3.5+1.8+3.5+3.5 | 1.50+2.00+2.80+1.30+2.50+2.50 (1.50-13.20) | 12.60 | 4190 (200-4400) | 18.4 | 3.01 (B) | 1.60+2.50+3.10+1.40+2.90+2.90 (1.50-14.40) | 14.40 | 3800 (200-4220) | 16.7 | 3.79 (A) | | |
| 1.8+3.5+3.5+1.8+3.5+3.5 | 1.30+2.50+2.50+1.30+2.50+2.50 (1.50-13.20) | 12.60 | 4190 (200-4400) | 18.4 | 3.01 (B) | 1.40+2.90+2.90+1.40+2.90+2.90 (1.50-14.40) | 14.40 | 3800 (200-4220) | 16.7 | 3.79 (A) | | |
| 1.8+2.5+2.5+2.5+2.5+2.5 | 1.70+2.30+2.30+2.10+2.10+2.10 (1.50-13.20) | 12.60 | 4190 (200-4400) | 18.4 | 3.01 (B) | 1.80+2.70+2.70+2.40+2.40+2.40 (1.50-14.40) | 14.40 | 3800 (200-4220) | 16.7 | 3.79 (A) | | |
| 1.8+2.5+3.5+2.5+2.5+2.5 | 1.50+2.00+2.80+2.10+2.10+2.10 (1.50-13.20) | 12.60 | 4190 (200-4400) | 18.4 | 3.01 (B) | 1.60+2.50+3.10+2.40+2.40+2.40 (1.50-14.40) | 14.40 | 3800 (200-4220) | 16.7 | 3.79 (A) | | |

N.B. Si devono connettere almeno quattro unità con almeno 5 mt di tubazione per ogni Unità Interna.

Combinazioni Multizone

RAM-130QH5

| | Raffrescamento | | | | | Riscaldamento | | | | | |
|-----------|---------------------------|---|---------------|-----------------------|--------------|---------------|---|---------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | Unità interne Attive (kW) | Potenza nominale (kW) (min-max) | Unità Esterna | | | EER (Classe) | Potenza nominale (kW) (min-max) | Unità Esterna | | | COP (Classe) |
| | | | Totale | Potenza assorbita (W) | Corrente (A) | | | Totale | Potenza assorbita (W) | Corrente (A) | |
| Sei unità | 1.8+2.5+3.5+2.5+2.5+3.5 | 1.50+2.00+2.80+1.85+1.85+2.60 (1.50-13.20) | 12.60 | 4190 (200-4400) | 18.4 | 3.01 (B) | 1.60+2.50+3.10+2.23+2.23+2.74 (1.50-14.40) | 14.40 | 3800 (200-4220) | 16.7 | 3.79 (A) |
| | 1.8+3.5+3.5+2.5+2.5+3.5 | 1.30+2.50+2.50+1.85+1.85+2.60 (1.50-13.20) | 12.60 | 4190 (200-4400) | 18.4 | 3.01 (B) | 1.40+2.90+2.90+2.23+2.23+2.74 (1.50-14.40) | 14.40 | 3800 (200-4220) | 16.7 | 3.79 (A) |
| | 2.5+2.5+2.5+2.5+2.5+2.5 | 2.10+2.10+2.10+2.10+2.10+2.10 (1.50-13.20) | 12.60 | 4190 (200-4400) | 18.4 | 3.01 (B) | 2.40+2.40+2.40+2.40+2.40+2.40 (1.50-14.40) | 14.40 | 3800 (200-4220) | 16.7 | 3.79 (A) |
| | 2.5+2.5+2.5+2.5+2.5+3.5 | 2.10+2.10+2.10+1.85+1.85+2.60 (1.50-13.20) | 12.60 | 4190 (200-4400) | 18.4 | 3.01 (B) | 2.40+2.40+2.40+2.23+2.23+2.74 (1.50-14.40) | 14.40 | 3800 (200-4220) | 16.7 | 3.79 (A) |
| | 2.5+2.5+3.5+2.5+2.5+3.5 | 1.85+1.85+2.60+1.85+1.85+2.60 (1.50-13.20) | 12.60 | 4190 (200-4400) | 18.4 | 3.01 (B) | 2.23+2.23+2.74+2.23+2.23+2.74 (1.50-14.40) | 14.40 | 3800 (200-4220) | 16.7 | 3.79 (A) |

Note: RAM-130QH5

- Si devono connettere almeno quattro unità con almeno 5 mt di tubazione per ogni Unità Interna.

- 1 Unità indicata si intende 1 Unità funzionante con 4 Unità o più connesse

- 2 Unità indicata si intende 2 Unità funzionante con 4 Unità o più connesse

- 3 Unità indicata si intende 3 Unità funzionante con 4 Unità o più connesse

- 4 Unità indicata si intende 4 Unità funzionante con 4 Unità o più connesse

- 5 Unità indicata si intende 5 Unità funzionante con 4 Unità o più connesse

| Terminali** connessioni unità esterna | 4 unità connesse | 5 unità connesse | 6 unità connesse |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Terminali Circuito 1 | – | – | 1.8kW, 2.5kW |
| Terminali Circuito 2 | 1.8kW, 2.5kW, 3.5kW | 1.8kW, 2.5kW, 3.5kW | 1.8kW, 2.5kW, 3.5kW * |
| Terminali Circuito 3 | 1.8kW, 2.5kW, 3.5kW, 5.0kW | 1.8kW, 2.5kW, 3.5kW, 5.0kW | 1.8kW, 2.5kW, 3.5kW |
| Terminali Circuito 4 | – | 1.8kW, 2.5kW | 1.8kW, 2.5kW |
| Terminali Circuito 5 | 1.8kW, 2.5kW, 3.5kW | 1.8kW, 2.5kW, 3.5kW * | 1.8kW, 2.5kW, 3.5kW * |
| Terminali Circuito 6 | 1.8kW, 2.5kW, 3.5kW, 5.0kW | 1.8kW, 2.5kW, 3.5kW | 1.8kW, 2.5kW, 3.5kW |

3.5kW*, con connesso soltanto 1,8 kW ai terminali 1 o 4.

** Per Terminali si intendono le valvole di connessione delle tubazioni frigorifere

Sistemi opzionali di controllo RAC



SPX-RCK3

Comando a filo Opzionale

Per alcune unità interne è possibile installare questo comando a filo. Questo comando permette di controllare le funzioni :

- Auto Mode
- Riscaldamento
- Raffrescamento
- Deumidificazione

Ha inoltre la funzione di timer interno di 12h.



SPX-RCK2

Comando remoto infrarossi

Comando remoto Infrarossi che può essere installato al posto del comando standard a parete per i modelli RAD.

Applicabile alle unità RAD 18/25/35/50 NH7A.



SPX-WKT1

Comando settimanale a filo Weekly Timer

Per alcune unità interne è possibile installare questo comando a filo. Questo comando permette di controllare le maggiori funzioni dell'unità interna collegata via filo, inoltre ha la possibilità di programmare diversi periodi di accensione e spegnimento per tutti i giorni della settimana.

Per alcune unità interne è possibile installare questo comando a filo. Questo comando permette di controllare le maggiori funzioni dell'unità interna collegata via filo, inoltre ha la possibilità di programmare diversi periodi di accensione e spegnimento per tutti i giorni della settimana.



SPX-DST1

Distributore per Weekly Timer

Questo distributore permette di controllare contemporaneamente più unità interne RAC (compatibili con il Weekly Timer). Il cavo di collegamento tra il distributore e le singole unità interne è da ordinare separatamente cod: SPX-WDST8M da 8 mt.

Sistemi opzionali di controllo RAC e PAC



PSC-6RAD

Adattatore H-Link RAC

Questo adattatore permette di connettere alcune delle unità interne RAC al Bus H-Link di comunicazione dei sistemi PAC (Utopia & SETFREE). Abbinabile ai tutti i sistemi di controllo centralizzato PAC come il PSC-A64S e il PSC-A16RS.



PSC-A64S

Comando remoto Centralizzato

Consente la gestione centralizzata di un massimo di 64 gruppi di unità interne (160 unità interne max) e prevede una vasta gamma di funzioni, tra le quali la possibilità di attivazione/ disattivazione a distanza delle unità interne gestite e la visualizzazione dei loro eventuali codici di allarme.

- Facilità di controllo per i grandi impianti
- Gestione remota per gruppi di unità interne



PSC-A1T

Timer opzionale per controllo centralizzato

Per ogni giorno della settimana sono possibili tre cicli di attivazione/disattivazione in due periodi diversi.

- Due possibili programmazioni distinte A&B, facilmente selezionabili come prog. Estivo e Prog. Inv.
- Tutte le impostazioni sono facilmente visibili e controllabili.



PSC-A16RS

Centralizzatore fino a 16 unità, con accensione e spegnimento tramite la selezione del pulsante relativo all'unità interna che si vuole Accendere o Spegner.

- Max. 8 centralizzatori sullo stesso H-Link
- External Input/Output