



Da 10 anni senza unità esterna



- HOME •
- PRODOTTI •
- GALLERY •
- AZIENDA •
- NEWS •
- CONTATTI •
- MAPPA DEL SITO

# UNICO *Easy*

Senza unità esterna



FORI D'AUTORE  
**UNICO**  
 Senza unità esterna



FORI DI STAGIONE

OLIMPIA  
 SPLENDID



### Unico Easy

Unico Easy è il climatizzatore a pavimento senza unità esterna. Si installa facilmente ed in poco tempo, è pratico e intuitivo nell'utilizzo: Unico Easy è la soluzione più semplice per una climatizzazione completa.  
 Il comfort prima di tutto

### Il comfort prima di tutto

Unico Easy è massimo comfort: tutte le funzioni sono attivabili facilmente grazie al telecomando di nuova generazione. Ergonomico nell'impugnatura ed immediato nell'utilizzo, può essere utilizzato direttamente a bordo macchina (grazie al pratico alloggiamento) oppure a distanza, stando comodamente seduti.



### Funzioni Auto e Moon



Il clima perfetto, in ogni circostanza: la funzione Auto definisce automaticamente il miglior comfort climatico in base alle condizioni di temperatura ed umidità nell'ambiente.



La funzione Moon adatta il funzionamento alle diverse fasi metaboliche notturne per garantire sempre il migliore riposo.

### Eleganza e discrezione

Il design di Unico Easy è pensato per integrarsi perfettamente in qualunque ambiente: le linee morbide, le forme arrotondate e le dimensioni contenute lo rendono un complemento d'arredo discreto ed elegante.

### Ssshhh!

C'è ma non si sente: grazie all'impiego di un ventilatore tangenziale (tipo split fisso), di un compressore rotativo di ultima generazione e di insonorizzanti ad alta efficienza, Unico Easy garantisce la massima silenziosità di funzionamento (solo 38 db).

### Ecologico

Unico Easy rispetta l'ambiente da tutti i punti di vista: l'ottimizzazione della tecnologia "doppio-turbo" consente alte prestazioni nella massima efficienza. Unico Easy, infatti, è in Classe A ed utilizza soltanto Gas Ecologico R410A.

### Caldo Tepore

Grazie alla resistenza elettrica, Unico Easy non si limita a rinfrescare e deumidificare: il calore nelle stagioni intermedie sarà la piacevole sorpresa di un climatizzatore davvero completo.



Massima efficienza Bassi consumi    Rispetta l'ambiente

		Unico Easy HE
Potenza refrigerante (1)	kw	2,05
Potenza di riscaldamento (2)	kw	1,405

Potenza assorbita in modalità raffreddamento (1)	w	775
Potenza assorbita in modalità riscaldamento (2)	w	1.400
Consumo annuo di energia in modalità raffreddamento (2)	kwh	387,5
Capacità di deumidificazione	l/h	1,0
Tensione di alimentazione	V-F-Hz	230-1-50
E.E.R.	-	2,65
C.O.P.	-	1,00
Classe di efficienza energetica in raffreddamento	-	A
Classe di efficienza energetica in riscaldamento	-	G
Velocità di ventilazione (interna/esterna)	-	3/2
Portata aria ambiente in raffreddamento (max/med/min)	m <sup>3</sup> /h	328-300-274
Portata aria ambiente in riscaldamento	m <sup>3</sup> /h	274
Portata aria esterna in raffreddamento (max/min)	m <sup>3</sup> /h	429-258
Dimensioni (larg. x alt. x prof.)	mm	693x666x276
Peso (senza imballo)	kg	39
Livello sonoro (pressione sonora*/potenza sonora**)	dB(A) (min-max)	36-43/45-54
Resistenza elettrica di riscaldamento	w	1.400
Diametro fori parete	mm	160
Gas refrigerante/carica	Tipo/kg	R410A/0,550
Cavo di alimentazione (n° poli x sezione mmq)	-	3x1,5
Portata massima telecomando (distanza/angolo)	m/°	8/80°
<b>CONDIZIONI LIMITE DI FUNZIONAMENTO</b>		
Temperature di esercizio massime in raffreddamento	Temperatura ambiente interno DB 32°C-WB 23°C	Temperatura ambiente esterno DB 43°C-WB 32°C
Temperature di esercizio minime in raffreddamento	DB 18°C-WB 16°C	DB 18°C-WB 16°C
Temperature di esercizio massime in riscaldamento	DB 27°C-WB	-
Temperature di esercizio minime in riscaldamento	-	-

**Condizioni di prova**

- (1) Verifica della potenza refrigerante
- (2) Verifica della potenza in riscaldamento

I dati tecnici si riferiscono alla norma EN 14511.

HP = pompa di calore - HE = alta efficienza (risparmio energetico / alti rendimenti)P.

\*La pressione sonora è stata misurata in camera semi anecoica ad un metro di distanza dalla parte frontale dell' apparecchio con il microfono all'altezza di metri uno.

\*\*La potenza sonora è stata misurata secondo la norma ISO 3741.U

**Temp.amb.interno**

DB 27°C - WB 19°C

-

**Temp.amb.esterno**

DB 35°C - WB 24°C

-



3 Anni di assistenza tecnica gratuita, qualificata e totale sul prodotto (anziché i 2 previsti per legge) garantiti direttamente da Olimpia Splendid, semplicemente contattando il centro servizi al numero 848.800673 oppure collegandosi al sito [www.olimpiasplendid.it](http://www.olimpiasplendid.it)